

CNGE5MS - Switch indus. manag. L2 3 Gigabit & 2 combo 1000Base-TX/SFP



DESCRIPTION

Switch industriel manageable L2 Gigabit Ethernet 3 ports 10/100/1000Base-TX et 2 ports Combo 10/100/1000Base-TX/SFP, température de fonctionnement de -40°C à +75°C, alimentation PS-AMR2-12 ou PS-AMR2-24 à ajouter, montage sur Rail-DIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : COMNET
Part number : CNGE5MS
Design :
Grille de montage : Non
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
Soutien 10G : Non
Puissance :
Source d'alimentation : CC
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Bloc d'alimentation inclus : Non
Alimentation redondante (RPS) : Oui
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Voltage d'entrée DC : 36 - 72 V
Banc de commutateurs : L2+
Empilable : Non
Fibre optique :
Technologie de câblage Ethernet sur fibre : 100BASE-FX, 1000BASE-FX
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 3
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 100BASE-X, 100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-X
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports : 3
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non

Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) : 5
Format : Montage sur le bureau ou sur le mur
Transmission des données :
Capacité de commutation : 48 Gbit/s
Couleur du produit : Noir
Consommation électrique typique : 33 W
Répertoire MAC : 8000 entrées
Quantité de ports Combo SFP : 2
Enregistrement-et-réémission : Oui
Voyants : Oui
Quantité d’emplacements de modules SFP : 2
Ports Fibre Channel : 2
Connecteur de fibre optique : SFP
Port de console : RS-232
Latence (10-100 Mbps) : 7 µs
Conditions environnementales :
Température d’opération : -40 - 75 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 342 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Nombre de fils : 4
Route statique : Oui
Profondeur : 431 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 44 mm
Trames géantes : 9,6
Qualité de service (QoS) : Oui
Full duplex : Oui
Semi-duplex : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Sécurité :
Entrées IGMP : 256
Gestion du trafic : Oui
Inspection ARP : Oui
Agrégation de lien : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Limitation du débit : Oui
Négociation automatique : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Distance de transmission (max) : 120 km
Taux de transfert des paquets (1 Gbps) : 1000 pps
Filtrage d’adresse MAC : Oui
Protection par mot de passe : Oui
Sécurité de port statique : Oui
Support SSH/SSL : Oui
Protocoles :
Protocole d’enregistrement GARP VLAN (GVRP) : Oui
Montage des rails DIN : Oui
Poids : 4,3 kg
Support VLAN : Oui
Données logistiques :

Pays d'origine : États-Unis
Fonctions LAN virtuelles : Tagged VLAN
Nombre de VLANs : 256
Représentation / réalisation :
Temps moyen entre pannes : 100000 h
Dispositifs de protection électrique : Surcharge
Certificat :
Certification : TAA NDAA
Connecteur d'alimentation : Bornier (6-broches)