

ALLIED AT-x530L-28GTX Switch Niv3 24p Gigabit & 4 SFP+



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-X530L-28GTX-50
Caractéristiques principales :
Norme réseau : Gigabit / 10G fibre
Niveau d'administration : Niveau 3
Management : WEB+SNMP+RMON+CLI
Environnement d'utilisation : Professionnel
Industriel : Non
Rackable : Oui
Fonction PoE : Non
Alimentation : Interne redondante
Port console outband : Oui
Température de fonctionnement : 0 à 50°C
Fixation : Kit 19» fourni
Connectique :
Nombre de port(s) total : 30
Nombre de port(s) RJ45 : 25
Nombre de port(s) fibres : 4
Nombre de port(s) BNC Ethernet : 0
Autre(s) port(s) : CONSOLE USB & RJ45
Connectique RJ45 :
Nombre de port(s) 10/100 : 0
Nombre de port(s) 10G : 0
Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 : 24
Connectique Fibre :
Nombre de port(s) 100FX : 0
Nombre de port(s) SFP GIGABIT : 0

Nombre de port(s) SFP + : 4
Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 0
Nombre de port(s) SFP 100FX : 0
Détails PoE :
Norme PoE : Aucune
Budget PoE (Watts) : 0
Nombre de port(s) PoE 15w : 0
Nombre de port(s) PoE+ 30w : 0
Nombre de port(s) PoE++ 60w : 0
Dimensions :
Longueur (mm) : 441
Largeur (mm) : 323
Hauteur (mm) : 44