

Iiyama- Afficheur professionnel 50" LH5041UHS-B2AG



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama
Part number : LH5041UHS-B2AG
Écran :
Type de panneau : VA
Taille de l'écran : 127 cm (50»)
Technologie d'affichage : LCD
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 9,5 ms
Taux de contraste : 5000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,285 x 0,285 mm
Zone d'affichage active (l x h) : 1096 x 616,4 mm
Diagonale d'écran (cm) : 125,7 cm
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 80 kHz
Taux de diffusion : 25%
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 3
Port DVI : Non
Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 1

Version USB : 2.0
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Non
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Interface RS-232 : Oui
RS-232C : Oui
Commande (IR) entrée : 1
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
Largeur du cadre (en bas) : 1,49 cm
Largeur du cadre (côté) : 1,39 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,39 cm
Couleur du cadre : black, glossy
Représentation / réalisation :
Utilité : Commercial
Affichage multilingue à l'écran : Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Russe
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
HDCP : Oui
Version HDCP : 2.2
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Puissance :
Consommation électrique typique : 115 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 115 kWh
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Plage defficacité énergétique : A à G
Système informatique :
Système informatique : Non
Intégré dans le processeur : Non
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 1122,5 mm
Profondeur (support inclus) : 55 mm
Hauteur (support inclus) : 643,5 mm
Poids (avec support) : 11,1 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1261 mm
Profondeur du colis : 132 mm
Hauteur du colis : 761 mm
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : HDMI, Énergie, RS-232

Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : -20 - 60%
Certificat :
Certification : CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA