

IYAMA- Moniteur 24" XB2492HSU-B1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IiyAMA

Part number : XB2492HSU-B1

Multimédia :

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 4 W

Écran :

Taille de l'écran : 61 cm (24»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

Représentation / réalisation :

Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui

Technologie sans scintillement : Oui

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui

Technologie Low-Blue-Light : Oui

Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Luminosité de l'écran (typique) : 300 cd/m²

Temps de réponse : 3 ms

Type de mesure du temps de réponse : GTG (Gray to Gray)

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Plat

Design :

Position de marché : Professionnel

Taux de contraste : 1500:1
Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 120 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 1.4
Pas de pixel : 0,275 x 0,275 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 140 kHz
Version de DisplayPort : 1.2
Taille visualisable horizontale : 52,7 cm
Taille visualisable verticale : 29,6 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 60,5 cm
DDC/CI : Oui
HDCP : Oui
Norme de gamme de couleurs : NTSC, sRGB

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : HDMI, Énergie, USB
Couverture sRGB (max) : 96%
Couverture NTSC (normale) : 72%
Guide de démarrage rapide : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 543 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 209,5 mm
Montage mural : Oui
Hauteur (support inclus) : 492 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 4,5 kg
Port de câble antivol : Oui
Largeur (sans support) : 543 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur (sans support) : 209,5 mm
Réglage de la hauteur : Oui
Hauteur (sans support) : 373,5 mm
Hauteur ajustable (max) : 15 cm
Pivot : Oui
Angle de rotation : 0 - 90°
Pivotant : Oui

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : B
Plage de l'angle d'oscillation : -45 - 45°
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 9 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui

Angle d'inclinaison : 5 - 23°

Consommation électrique typique : 10,7 W

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Ukrainien

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Type d'alimentation d'énergie : Interne

Plage defficacité énergétique : A à G