

# AT-GS950/48 - Switch WebSmart Gigabit 48 1000Base-TX dont 4 Combo RJ45/SFP



## DESCRIPTION

Switch WebSmart Gigabit Ethernet 48 ports 10/100/1000Base-TX dont 4 ports Combo R45/SFP 10/100/100Base-TX et 100/1000Base-X, rackable 19'

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Marque : ALLIED TELESIS                                               |
| Part number : AT-GS950/48                                             |
| <b>Caractéristiques de gestion :</b>                                  |
| Type de commutateur : Géré                                            |
| <b>Connectivité :</b>                                                 |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 48          |
| <b>Caractéristiques de multidiffusion :</b>                           |
| Support à la multidiffusion : Oui                                     |
| <b>PoE (alimentation via le port Ethernet) :</b>                      |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non |
| Quantité de ports Combo SFP : 4                                       |
| Quantité de ports SFP/SFP+ : 4                                        |
| <b>Sécurité :</b>                                                     |
| Fonctions DHCP : DHCP client                                          |
| <b>Autres caractéristiques :</b>                                      |
| Dimensions (LxPxH) : 444 x 322 x 43,5 mm                              |
| <b>Conditions environnementales :</b>                                 |
| Température d'opération : 0 - 40 °C                                   |
| Température hors fonctionnement : -25 - 70 °C                         |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90%                   |
| <b>Transmission des données :</b>                                     |
| Taux de transfert de données maximal : 1 Gbit/s                       |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui                       |
| <b>Réseau :</b>                                                       |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui                       |
| <b>Représentation / réalisation :</b>                                 |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mémoire interne : 32 Mo                                                                            |
| Mémoire flash : 4 Mo                                                                               |
| Agrégation de lien : Oui                                                                           |
| Assistance contrôle des flux : Oui                                                                 |
| Contrôle Broadcast storm : Oui                                                                     |
| Filtrage d'adresse MAC : Oui                                                                       |
| Sécurité de port statique : Oui                                                                    |
| Caractéristiques de sécurité : 802.1X                                                              |
| Exigences d'alimentation : 100-240V AC, 50/60H                                                     |
| Humidité hors fonctionnement : 5 - 95%                                                             |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                                                       |
| Poids : 4,05 kg                                                                                    |
| Mémoire cache de paquet : 0,5 Mo                                                                   |
| Temps moyen entre pannes : 263000 h                                                                |
| <b>Certificat :</b>                                                                                |
| Certification : UL 1950 FCC/EN55022 Class A VCCI Class A C-Tick EN60950 (TUV) EN55024 CE CSA / CUL |