

TP-Link Omada Switch Smart 28 ports Gigabit PoE+



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : SG2428LP
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Banc de commutateurs : L2/L2+
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 150 W
Capacité de commutation : 56 Gbit/s
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Consommation (max) : 184,7 W
Couleur du produit : Gris
Dissipation thermique : 628 BTU/h
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Fonctions DHCP : DHCP relay, DHCP server
Fonctions LAN virtuelles : MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Géré sur le Cloud : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Grille de montage : Oui
Hauteur : 44 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Inspection ARP : Oui
Largeur : 440 mm
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Mémoire cache de paquet : 4,1 Mo
Négociation automatique : Oui
Nombre de VLANs : 4000

Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 30 W
Profondeur : 220 mm
Protection par mot de passe : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 24
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 16
Quantité d'emplacements de modules SFP : 4
Répertoire MAC : 8000 entrées
Sans ventilateur : Oui
Source d'alimentation : AC/PoE
Soutien 10G : Non
Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Support à la multidifusion : Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Support VLAN : Oui
Taux de transfert : 41,66 Mpps
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Trames géantes : 9000
Type de commutateur : Géré
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Voyants : Oui