

Panomorph 360°, IR 6MPx, IK10



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : XNF-8010RV
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Certification : FCC, CE
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Ivoire
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Fonctions de protection : Anti-éclaboussures
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Code IK : IK10
Résiste aux intempéries : Oui
Anti-buée : Oui
Caméra :
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 192°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 192°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 192°
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Lampe au mercure, Extérieure, Lampe au sodium

Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 3096 x 2094 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Zoom numérique : 8x
Mise au point : Manuel
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Focale Fixe : 1,6 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 15 m
Type de LED : IR
Vidéo :
Résolution maximale : 2048 x 2048 pixels
Total des megapixels : 6 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 800 x 600 (SVGA), 960 x 960, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 480, 2048 x 1536 (QXGA)
Modes vidéo pris en charge : 480p, 768p, 960p
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
3D NR (Réduction de bruit 3D) : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Audio :
Canaux d'entrée audio : 1
Formats audio pris en charge : G.711, G.726
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Microphone intégré : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.3af
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, SIP
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go

Connectivité :	
Entrée jack microphone :	Oui
Interface :	RJ-45
Sécurité :	
Anti-scintillement :	Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) :	Oui
Type de notification d'alerte :	E-mail
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Consommation (max) :	12 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	12,95 W
Sortie CC en volts :	12
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Oui
Conditions environ	