

HANWHA- Caméra XNV-6011 + Face Mask Detection App



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XNV-6011/MSK	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : CC, PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 6,5 W	
Sortie CC en volts : 12	
Support de stockage :	
Disque dur intégré : Non	
Système d'objectif :	
Capacité du zoom : Oui	
Installation prise en charge : Extérieure	
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra : Oui	
Vidéo :	
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	

Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Contrôle PTZ :	Oui
Modes PTZ :	PTZ numérique
Standards réseau :	IEEE 802.3af
Commande dinclinaison de la caméra :	Oui
Cartes mémoire compatibles :	SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTSP
Illumination minimum :	0,055 lux
Wifi :	Non
Taille maximale de la carte mémoire :	256 Go
Type de montage :	Plafond
Couleur du produit :	Ivoire, Blanc
Bluetooth :	Non
Matériau du boîtier/corps :	Métal
Fonctions de protection :	Anti-vandalisme
Total des megapixels :	2 MP
Formats de compression visuels :	H.264, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection :	IP66
Détecteur d'image :	
Nombre de capteurs :	1
Nombre de lentilles :	1
Résolutions graphiques prises en charge :	320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Sortie composante :	1
Nombre d'images par seconde :	60 ips
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Suivi automatique :	Oui
Code IK :	IK10
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-30 - 55 °C
Réduction du bruit :	Oui
Température hors fonctionnement :	-50 - 60 °C
Distance de détection :	25,9 m
Anti-buée :	Oui
Distance d'observation :	10,4 m
Fonction de comptage des personnes :	Oui
Distance de reconnaissance :	5,2 m
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Port USB :	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 90%
Poids et dimensions :	
Hauteur :	63,7 mm
Manuel d'utilisation :	Oui
Diamètre :	11,3 cm
Mode Jour/Nuit :	Oui
Angle de rotation :	353°
Angle de vue de l'objectif, horizontal :	112°
Angle de vue de l'objectif, vertical :	62°
Taux d'humidité relative (stockage) :	0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal :	130°

Angle d'inclinaison : 0 - 59°
Scan progressif : Oui
Panoramique : 0 - 353°
Distance d'identification : 2,6 m
Nombre maximum d'ouverture : 2
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1097 pixels
Type de capteur : CMOS
Distance minimale de mise au point : 0,2 m
Focale Fixe : 2,8 mm
Ajustement de la qualité d'image : Contraste
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Défilement et miroir