

PHILIPS- Afficheur professionnel 65" 65BDL3117P/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Afficheur professionnel 65" 65BDL3117P/00

Conçu pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le robuste écran de signalisation numérique Philips P-Line résiste à l'épreuve du temps.

Plus produit :

- > Un contenu plus lumineux avec des performances 24/7
- > Parfait pour les environnements exigeants tels que la vente de détail, le transport, l'alimentation et les boissons
- > Sophistication et intelligence grâce au SDM-L

Caractéristiques produit :

Affichage

- > Taille de l'écran : 65"
- > Résolution : 3840 x 2160
- > Luminosité : 750 cd/m²
- > Format d'image : 16/9
- > Technologie de la dalle : ADS
- > Rapport de contraste : 1200:1
- > Brume sèche : 25%

Connectivité

Entrée vidéo :

- > DisplayPort 1.2
- > DVI-I
- > USB 2.0
- > HDMI 2.0 (x3)

Entrée et sortie audio :

- > Prise jack 3.5 mm pour entrée audio
- > Prise jack 3.5 mm pour sortie audio

Sortie vidéo :

- > DisplayPort 1.2 (x 1)
- > HDMI 2.0 (x 1)

Commandes externes :

- > Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
- > RJ45
- > RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
- > Capteur de luminosité ambiante

Général

- > Positionnement : paysage et portrait 24/7
- > Installation aisée : poignées de transport

Conditions de fonctionnement :

- > Température de fonctionnement : 0-40°C

Son

- > 2 x 10 W

Accessoires fournis

- > Cache de l'interrupteur secteur
- > Logo Philips (x 1)
- > Cordon d'alimentation (x 3)
- > Guide de démarrage rapide (1)
- > Télécommande et piles AAA
- > 1 câble RS-232 (3 m)
- > Câble RS-232 pour cascade (x 1)
- > Cache USB (x 1)
- > Serre-fil (x 3)
- > Kit d'alignement des bords (x 2)

Accessoire en option

- > Pieds pour écrans plats BM05922/00 (181477)

Détails et dimensions

- > Largeur de l'appareil : 1 462,3 mm
- > Hauteur de l'appareil : 837,3 mm
- > Profondeur de l'appareil : 89,9 mm
- > Largeur du cadre : 14,9 mm (cadre régulier)
- > Fixation VESA : 400 x 400 mm
- > Poids du produit : 27,8 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 65BDL3117P/00

Écran :

Taille de l'écran : 165,1 cm (65»)

Technologie d'affichage : ADS
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 750 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,372 x 0,372 mm
Diagonale d'écran (cm) : 164 cm
Modes vidéo pris en charge : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1056, 1920 x 1080 (HD 1080)
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 4
Version HDMI : 2.0
Quantité de ports dentrée HDMI : 3
Quantité de ports de sortie HDMI : 1
Port DVI : Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 2
DisplayPorts en : 1
DisplayPorts sur : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 1
Version USB : 2.0
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Non
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
RS-232C : Oui
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
Représentation / réalisation :
Utilité : Individuel
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien,

Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues OSD : 18
Capteur de lumière ambiante : Oui
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Puissance :
Consommation électrique typique : 155 W
Consommation (max) : 330 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Système informatique :
Système informatique : Non
Intégré dans le processeur : Non
Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG, MPEG1, MPEG2, WMV3
Formats audio pris en charge : AAC, AAC HE, MP3
Formats d'image supportés : BMP, JPEG, PNG
Poids et dimensions :
Largeur : 1462,3 mm
Profondeur : 89,9 mm
Hauteur : 837,3 mm
Poids : 27,8 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur, RS-232
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
Certificat :
Certification : CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, EPA
Détails techniques :
Certificats de durabilité : CE, Federal Communications Commission (FCC)
Conformité à la durabilité : Oui
Fonctions d'économie d'énergie : Smart Power
Matrice en mosaïque : Up to 15 x 15