

LEGRAND Onduleur KEOR DK 3000 VA avec batteries



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND
Part number : 311342
Batterie :
Capacité de la batterie : 9000 mAh
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 3 kVA
Puissance de sortie : 3000 W
Tension de voltage à l'entrée (min) : 176 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 280 V
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 200 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Efficacité : 93%
Rendement (Mode ECO) : 98,3%
Facteur de puissance : 0,99
Facteur de crête : 3:1
Tension de sortie THD : 5%
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19
Nombre de prises en sortie : 6 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Port RS-232 : 1
Design :
Format : A mettre sur rack
Capacité du rack : 2U

Nombre de batteries incluses : 6 pièce(s)
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Temps de rechargement de la batterie : 4 h
Couleur du produit : Noir
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Profondeur : 640 mm
Hauteur : 88 mm
Poids : 27 kg
Type d'écran : LCD
Batterie échangeable à chaud : Oui
Fente pour carte réseau : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP20
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence : Oui