

PHILIPS- Afficheur professionnel 55" 55BDL4550D/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Afficheur professionnel 55" 55BDL4550D/00

Émerveillez vos invités avec un système d'affichage plus intelligent et rapide. Avec Wi-Fi intégré et conçu pour exécuter des applications Android, il représente la prochaine étape des solutions d'affichage.

Ce écran vous permettra de :

- Préserver vos contenus avec FailOver
- Enregistrer et diffuser des contenus sur la mémoire interne
- SmartPower pour des économies d'énergie
- Prendre le contrôle de vos écrans : CMND
- Créer et mettre à jour des contenus avec CMND & Creat
- Gérer les paramètres de plusieurs écrans avec CMND & Control
- Vérifier que votre contenu s'affiche avec des captures d'écran automatiques
- Connecter et contrôler vos contenus via le cloud

Caractéristiques produit :

- > Diagonale : 55"
- > Luminosité : 500 cd/m²
- > Niveau de contraste (standard) : 5 000:1
- > Temps de réponse : 8ms

Connectivité

- > Entrée vidéo : DisplayPort 1.2 (x 1)/ DVI-I (x 1)/ HDMI 2.0 (x 2)/ USB 2.0 (x 2)
- > Sortie vidéo : DisplayPort 1.2 (x 1)/ HDMI 2.0 (x 1)
- > Entrée et sortie audio : Prise jack 3,5 mm
- > Commande externe : RJ45/Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm/ RS232C (entrée/sortie) jack 3,5 mm
- > Wifi : Antenne double 2,4 GHz et 5 GHz

Dimensions:

- > Fixation VESA : 400 (H) x 400 (V) mm, M6
- > Poids du produit : 16.6Kg

Pratique

- > Positionnement : Paysage (24/7)/ Portrait (24/7)

Accessoires inclus :

- > Télécommande et piles AAA
- > Cordon d'alimentation secteur
- > Câble RS-232
- > Guide de démarrage rapide
- > Câble de capteur infrarouge (1,8 m)

Le socle n'est pas inclus dans le produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 55BDL4550D/00

Écran :

Taille de l'écran : 138,7 cm (54.6»)

Technologie d'affichage : VA

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 500 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 9 ms

Taux de contraste : 5000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Pas de pixel : 0,315 x 0,315 mm

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Version HDMI : 2.0

Quantité de ports d'entrée HDMI : 2

Quantité de ports de sortie HDMI : 1

Port DVI : Oui

Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 2

DisplayPorts en : 1

DisplayPorts sur : 1

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 2

Version USB : 2.0

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Oui

Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
RS-232C : Oui
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
Largeur du cadre (en bas) : 1,39 cm
Représentation / réalisation :
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Russe, Suédois, Turc
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Puissance :
Consommation électrique typique : 178 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100-240 V
Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz
Système informatique :
Mémoire interne : 3 Go
Capacité de stockage interne : 32 Go
Système d'exploitation installé : Android 8.0
Format vidéo pris en charge : H.263, H.264, H.265, MPEG, VP8
Formats audio pris en charge : AAC, HE-AAC
Formats d'image supportés : BMP, JPEG, PNG
Poids et dimensions :
Largeur : 1241,8 mm
Profondeur : 63,6 mm
Hauteur : 712,6 mm
Poids : 16,6 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur, Capteur infrarouge, RS-232, USB
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Caractéristiques :
Code du système harmonisé : 85285210