

Caméra analogique 2MP 120dB WDR J/N 220VAC



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	HANWHA
Part number :	HCB-6000PH
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	Secteur
Tension d'entrée AC :	220 V
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité CCTV
Consommation (max) :	3,5 W
Installation prise en charge :	Intérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Câbles inclus :	Coaxial
Type de montage :	Plafond
Couleur du produit :	Ivoire
Matériau du boîtier/corps :	Plastique
Total des megapixels :	2,16 MP
Connectivité :	
Ports RS-485 :	1
Nombre d'images par seconde :	25 ips
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-10 - 55 °C
Poids et dimensions :	

Largeur : 68,4 mm
Réduction du bruit : Oui
Profondeur : 116,6 mm
Distance de fonctionnement maximum : 500 m
Hauteur : 59,6 mm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Détecteur d'image :
Scan progressif : Oui
Langues prises en compte : Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, SER, Suédois, Turc
Nombre de langues : 16
Caméra :
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1097 pixels
Type de capteur : CMOS
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Plage dynamique large numérique (DWDR) : Oui
Poids : 398 g
Plug and Play : Oui