

PHILIPS- Afficheur professionnel tactile 43" 43BDL3651T/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Afficheur professionnel tactile 43" 43BDL3651T/00

Cet écran tactile multipoint Full HD professionnel réactif Philips est parfaitement adapté aux applications multidoigts pour plusieurs utilisateurs, qu'il s'agisse d'orientations ou de présentations.

Plus produit :

- > CMND & Create : développez et lancez vos propres contenus
- > FailOver garantit l'affichage permanent des contenus
- > CMND & Deploy : installez et lancez des applications à distance
- > Utilisation, surveillance et entretien avec CMND & Control

Caractéristiques :

- > Taille : 32"
- > Résolution : 3840 x 2160
- > Luminosité : 400 cd/m²
- > Niveau de contraste : 1 200:1
- > Format d'image : 16/9
- > Temps de réponse : 8 ms
- > Technologie de la dalle : IPS
- > Système d'exploitation : Android 8.0
- > Points de contact : 10
- > Temps de fonctionnement : 24/7
- > Connectiques : HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x3), VGA
- > Positionnement : portrait/paysage
- > Dimensions : (L x H x P) : 990.0, 578.2 x 70.2 mm
- > Poids : 39.46 kg

> Fixation VESA : 200 x 200 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 43BDL3651T/00
Écran :
Taille de l'écran : 109,2 cm (43»)
Technologie d'affichage : IPS
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 400 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Écran tactile : Oui
Technologie écran tactile : Capacité
Multitouche : Oui
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1300:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,315 x 0,315 mm
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 2.0
Port DVI : Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 3
Version USB : 2.0
Ethernet/LAN : Oui
Wifi : Oui
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
Interface RS-232 : Oui
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Emplacement du module OPS : Oui
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Représentation / réalisation :
Utilité : Entreprise
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Danois, Allemand, Arabe, Norvégien, Anglais, Suédois, Espagnol, Italien, Polonais, Japonais, Portugais, Turc, Chinois simplifié, Finlandais, Russe, Chinois traditionnel, Français

Nombre de langues OSD : 18
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Puissance :
Consommation électrique typique : 140 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Plage defficacité énergétique : D à G
Système informatique :
Système informatique : Oui
Intégré dans le processeur : Oui
Modèle de processeur : A53
Mémoire interne : 2 Go
Capacité de stockage interne : 8 Go
Système d'exploitation installé : Android 8.0
Format vidéo pris en charge : MPEG, WMV, MPG, MTS, M2TS, M4V, TS, MKV, VOB, MP4
Formats audio pris en charge : MP3, ASF, MP4, AAC, WAV, WMA, LPCM, M4A, AIFF
Formats d'image supportés : BMP, GIF, JPEG, JPG
Poids et dimensions :
Largeur : 990 mm
Profondeur : 70,2 mm
Hauteur : 578 mm
Poids : 17,9 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur, RS-232, USB
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Caractéristiques :
Code du système harmonisé : 85285210
Détails techniques :
Certificats de durabilité : CE
Conformité à la durabilité : Oui