

ATEN CL3100NX CONSOLE LCD 18,5" VGA/USB

faible profondeur - clavier AZERTY



DESCRIPTION

La console LCD VGA USB CL3100 est une console KVM LCD à rail unique de courte profondeur dotée d'un moniteur LCD rétroéclairé par DEL de 18,5» avec clavier et pavé tactile intégrés. La conception à courte profondeur s'adapte à toutes les armoires d'équipement 19» et convient particulièrement aux racks peu profonds. La CL3100 offre une solution peu encombrante pour les environnements spéciaux, comme les fourgonnettes de diffusion extérieures (cars régies) et les salles de contrôle compactes.

1x CL3100 Console KVM LCD avec kit de montage en rack standard

1x LIN5-23X5-X1BG Câble KVM VGA USB (VGA, USB, audio ; 1,8 m/6 pi)

1x LIN5-04A2-J15G Câble de mise à niveau du micrologiciel

1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation

1x Instructions utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CL3100NX-ATA-FG

Écran :

Taille de l'écran : 47 cm (18.5»)

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, KVM

Résolution de l'écran : 1366 x 768 pixels

Poids et dimensions :

Largeur : 477 mm

Hauteur : 42,8 mm

Profondeur : 480,6 mm

Poids : 10,2 kg

Puissance :

Consommation électrique typique : 14,1 W

Courant d'entrée : 1 A

Détails techniques :

Matériel : Métal, Plastique

Écran : TFT-LCD

Manuel d'utilisation : Oui

Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 12,1 kg
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Angle de vision horizontal : 170°
Angle de vision vertical : 160°
Format d'image : 16:9
Luminosité de l'écran : 250 cd/m²
Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs
Pas de pixel : 0,3 x 0,3 mm
Taux de contraste : 1000:1
Temps de réponse : 5 ms
Type d'écran : LCD
Couleur du produit : Noir
Grille de montage : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Nombre d'ordinateurs contrôlés : 1
Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels
Voyants : Oui

Connectivité :

Port clavier : USB
Port souris : USB
Port vidéo : VGA
Ports E/S : 3.5 mm Audio Jack, SPHD

Clavier :

Touches directes : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Adaptateur secteur fourni : Oui

Données logistiques :

Poids net du carton principal : 10,2 kg
Capacité du rack : 1U
Quantité de ports de type A USB 2,0 : 3
Largeur du colis : 612 mm
Profondeur du colis : 658 mm
Hauteur du colis : 135 mm
Largeur du casier principal (externe) : 612 mm
Longueur du casier principal (externe) : 658 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 135 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 12,1 kg
Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)