

HANWHA- Caméra bullet QNO-7012R--4 Mps



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra bullet QNO-7012R--4 Mps

- > Résolution maximale de 4MP
- > Sensibilité : 1.05 Lx (couleur) et 0 Lx (N/B)
- > Objectif fixe : 2,8 mm
- > Fréquence d'images : 30 ips
- > Compatible H.265, H.264, codec MJPEG pris en charge, Streaming
- > Détection de mouvement, altération, détection de défocalisation
- > Vue de couloir (90°/270°)
- > Emplacement mémoire Micro SD/SDHC/SDXC (128 Go)
- > Longueur visible IR 20 mètres
- > Protections : IP66, IK10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : QNO-7012R

Design :

Format : Cosse

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation électrique typique : 6,8 W

Consommation (max) : 9,1 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 10,7 W

Vidéo :

Résolution maximale : 2560 x 1440 pixels

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Standards réseau :	IEEE 802.3af
Support de stockage :	
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Caméra :	
Illumination minimum :	0,15 lux
Distance de vision nocturne :	20 m
Taille maximale de la carte mémoire :	128 Go
Type de montage :	Plafond
Couleur du produit :	Gris
Matériau du boîtier/corps :	Aluminium
Type de LED :	IR
Total des megapixels :	4 MP
Format vidéo pris en charge :	H.264, H.265, M-JPEG
Audio :	
Formats audio pris en charge :	ADPCM, G.711 -law, G.726
Code (IP) Internationale Protection :	IP66
Détecteur d'image :	
Nombre de capteurs :	1
Système d'objectif :	
Nombre de lentilles :	1
Résolutions graphiques prises en charge :	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde :	30 ips
Taille du capteur optique :	25,4 / 3 mm (1 / 3»)
Code IK :	IK10
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-40 - 55 °C
Poids et dimensions :	
Largeur :	75,2 mm
Diffusion vidéo :	Oui
Réduction du bruit :	Oui
Mémoire flash :	256 Mo
Température hors fonctionnement :	-40 - 60 °C
Profondeur :	255,4 mm
Distance de détection :	37,5 m
Distance d'observation :	15 m
Mémoire interne :	512 Mo
Distance de reconnaissance :	7,5 m
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Hauteur :	77,6 mm
Alarme entrée/fin :	Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal :	107.5°
Angle de vue de l'objectif, vertical :	59.7°

Angle de vue de l'objectif, diagonal : 122°
Mise au point fixe : Oui
Distance d'identification : 3,8 m
Nombre maximum d'ouverture : 2
Type de contrôle de gain : Manuel
Gamme dynamique : 120 dB
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
Focale Fixe : 2,8 mm
Compensation de luminosité : Oui
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Surimpression de légende textuelle : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Sécurité :
Alarme anti-sabotage active : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-TLS
Anti-scintillement : Oui
Authentification Digest : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Traitement défocalisant, Détection de franchissemen