

ALTIMIUM - Système de présentation BYOM 3X1 (HDMI, USB-C et sans fil)



DESCRIPTION

Le système de présentation BYOM 3X1 Altimium SCA31-BYOM permet la commutation automatique A/V et USB entre les sources HDMI, USB-C et sans fil.

Avec un seul appareil, il peut répondre aux besoins de différents utilisateurs. Vous pouvez opter pour une connexion filaire pour une visioconférence fiable et de haute qualité, ou pour une connexion sans fil pour une expérience BYOM pratique et sans fil.

Points forts :

- Permet le partage sans fil à partir de Airplay, Miracast, Chromecast, App et dongles 4K
- BYOM sans fil avec Windows et Macbook
- BYOM filaire avec connexion HDMI et USB, 4K@60 A/V,
- BYOM filaire avec une seule connexion USB-C, 4K@60 A/V, 100W
- Commutation automatique A/V et USB entre HDMI, USB-C et les sources connectées sans fil
- Contrôle tactile avec un PC connecté avec ou sans fil
- Extraction audio symétrique
- Contrôle RS232 et Telnet

SCA31 BYOM : Branchez votre source en USB-C ou en HDMI et diffusez son contenu sur un écran en WiFi ou en filaire, avec une qualité de signal incomparable

SCA31 BYOM est un outil de diffusion sans fil ou filaire, qui permet la diffusion d'un contenu de haute qualité, ainsi que la récupération de la caméra.

Il peut également diffuser via le filaire et charger en 100 Watt.

Système de présentation BYOM 3X1 (HDMI, USB-C et sans fil) - SCA31-BYOM

Ce seul appareil 3x1 peut répondre à différentes personnes, avec différentes préférences.

Les utilisateurs peuvent choisir la connexion filaire s'ils veulent une conférence vidéo de haute qualité et fiable, aussi bien qu'ils peuvent se connecter sans fil s'ils préfèrent une expérience BYOM, pratique et sans câble.

SCA31-BYOM répond à toutes les utilisations du moment, et permet une intégration à la fois simple et optimale.

Ce produit de dernière génération permet de diffuser le contenu d'un téléphone portable ou d'un ordinateur sur un écran, avec les avantages / caractéristiques des technologies les plus récentes : USB 3.0, USB-C, HDMI2.0.

La technologie USB 3 permet également de récupérer les périphériques, et ne compresse pas le signal, contrairement à la technologie USB 2.

Le port USB-C permet de récupérer le périphérique et de transmettre un signal audio vidéo

Le port HDMI 2.0 envoie les signaux audio vidéo pour récupérer les périphériques (nécessaire de connecter le port USB HOST)

Très grande flexibilité d'intégration de ce produit dans une salle

Son intégration est très facile avec la possibilité de connecter en filaire, afin de diffuser un signal non compressé et gérer la caméra, ou en sans-fil.

Sans-fil : Via application ou appairage au Wifi de la salle (dongle)

Filaire : connecté sur le port LAN du client en point d'accès (Stand Alone) ou sur le réseau de l'entreprise.

Utilisation facile

* Pas de Soft requis : uniquement de la page web

* Ecran tactile

* Commutation des sources : une simple pression sur le bouton de façade permet de sélectionner la source sans fil USB HDMI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALTIMIUM

Part number : SCA31-BYOM