

Point de branchement optique étanche FTTH 6 fibres SC-APC



DESCRIPTION

Le PBO est le point de branchement optique pour l'installation FTTH.

Dans les immeubles de plusieurs logements ou locaux à usage professionnel comprenant une colonne montante, équipement généralement situé dans les boîtiers d'étage de la colonne montante qui permet de raccorder le câblage vertical avec le câble de branchement. Le point de branchement optique peut également se trouver à l'extérieur de l'habitat à proximité immédiate du logement ou local à usage professionnel, en général à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres du logement. Dans ce cas il permet de raccorder le câblage installé en amont dans le réseau avec le câble de branchement.

Plus produit :

- Livré en standard avec 6 traversées SC-APC
- Système de fixation des traversées sans vis
- Conception étanche
- Structure compacte et gestion parfaite de la fibre
- Système de lovage garantissant le respect des rayons de courbure
- Support d'épissures sur charnière pour un accès pratique
- Installation murale avec kit de fixation fourni
- Système de verrouillage de la porte pour plus de sécurité

Caractéristiques principales :

- Matériau : ABS anti UV
- Température de fonctionnement : -5 °C ~ + 40 °C
- Niveau de protection : IP65
- 1 entrée / 6 sorties
- 6 traversées SC-APC (IL: =0.2dB ; RL: = 50 dB)
- Dimensions : 205 x 140 x 40 mm
- Livré avec :
 - protections d'épissure thermo rétractables
 - vis et chevilles de fixation
 - clé de verrouillage
 - serre-câbles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GÉNÉRIQUE

Part number : ECF-395531