

HANWHA Caméra IP XNV-6012M



DESCRIPTION

NV-6012M

Caméra réseau anti-vandale compacte 2 Mpx pour applications mobiles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	HANWHA
Part number :	XNV-6012M
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	6,5 W
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra :	Oui
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Non
Commande dinclinaison de la caméra :	Oui
Cartes mémoire compatibles :	SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

Illumination minimum : 0,04 lux
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Design :
Couleur du produit : Ivoire
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Fonctions de protection : Anti-vandalisme
Total des megapixels : 2 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Audio :
Formats audio pris en charge : ADPCM, G.711, G.726, LC-AAC
Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Suivi automatique : Oui
Code IK : IK10
Conditions environnementales :
Température d'opération : -30 - 55 °C
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Poids et dimensions :
Largeur : 98,9 mm
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 256 Mo
Connectivité :
Entrée jack microphone : Oui
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Profondeur : 100 mm
Anti-buée : Oui
Mémoire interne : 1024 Mo
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Port USB : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Hauteur : 52 mm
Mode Jour/Nuit : Oui
Visualisation à distance : Oui
Angle de rotation : 180°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 135.4°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 71.2°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 161.6°
Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Panoramique : -5 - 5°
Mise au point : Manuel
Nombre maximum d'ouverture : 2
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)

Filtre de coupure infrarouge : Oui
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1097 pixels
Type de capteur : CMOS
Focale Fixe : 2,4 mm
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Détection audio : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service