

SONY- Vidéoprojecteur laser VPL-FHZ85/B/1 - Noir



DESCRIPTION

Puissants, compacts, légers et élégants, ce vidéoprojecteur 3LCD laser est équipé des dernières innovations de Sony pour offrir des images riches, lumineuses et vives. Grâce à des options d'installation polyvalentes et à des besoins de maintenance réduits, il est particulièrement adaptés à la projection dans les locaux d'entreprises, les établissements scolaires et les lieux publics de taille moyenne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SONY
Part number : VPL-FHZ85/B/1
Connectivité :
Entrée S-Vidéo : 1
Design :
Position de marché : Portable
Projecteur :
Projecteur intelligent : Oui
Source de lumière :
Type de source lumineuse : Laser
Durée de vie de la source lumineuse : 20000 h
Taille d'écran compatible : 1016 - 15240 mm (40 - 600")
Réseau :
Smart TV : Non
Caractéristiques :
Niveau sonore (mode économique) : 36 dB
Type de produit : Projecteur pour grandes salles
Puissance :
Source d'alimentation : Secteur
Consommation électrique typique : 474 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Luminosité du projecteur : 8000 ANSI lumens
Technologie de projection : 3LCD
Résolution native du projecteur : 1080p (1920x1080)

Format d'image : 16:9
Type d'interface série : RS-232C
Entrée audio PC : Oui
Connecteur PC intégré (D-Sub) : Oui
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Non
Vidéo :
Système de format du signal analogique : NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Full HD : Oui
Compatibilité 3D : Oui
Écran :
Écran intégré : Non
Système d'objectif :
Mise au point : Auto/Manuel
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Couleur du produit : Noir
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 45 °C
Température hors fonctionnement : -10 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage) : 20 - 80%
Capacité du zoom : Oui
Type de zoom : Auto/Manuel
Ratio de zoom : 1.6:1
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1
Ethernet/LAN : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Ratio de projection : 1.39:1 - 2.23:1
Wifi : Non
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Non
Quantité de ports HDMI : 1
Poids et dimensions :
Largeur : 460 mm
Profondeur : 494 mm
Hauteur : 169 mm
Poids : 13 kg
Plage de décalage de lentille horizontale : -32 - 32%
Plage de décalage d'objectif vertical : -5 - 70%
Niveau sonore : 28 dB
Domaine de numérisation horizontale : 15 - 93 kHz
Fréquence de balayage vertical : 23 - 63 Hz
Correction du trapèze, horizontale : 30°
Correction du trapèze, verticale : 30°
Modes vidéo pris en charge : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1200 (WUXGA)
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) : 1
Entrée vidéo composite : 1
Port DVI : Oui
Caractéristiques du fournisseur :
Code du système harmonisé : 85286200

Dissipation thermique : 1727 BTU/h