

# Aten VE800AR recepteur hdmi RJ45 60M



## DESCRIPTION

Boitier récepteur ATEN VE800AR HDMI pour refs 051205 et 051206

Plus produit :

Étend la distance entre la source HDMI et l'écran HDMI  
Utilise deux câbles Cat 5e pour connecter les unités locales et distantes  
Doté de la technologie ATEN EDID qui permet la transmission sur du câble Cat 5e  
Étend 1080p de 40 m ; étend 1080i (HDTV) de 60 m  
Qualité vidéo supérieure - 1920 x 1200, jusqu'à 1080p  
HDMI (3D, couleurs profondes) ; compatible HDCP  
Prend en charge l'audio Dolby True HD et DTS HD Master  
Le commutateur d'ajustement d'égalisation à 8 segments optimise la qualité d'affichage  
Compatible DDC

Caractéristique

6.75 Gbps de bande passante

2x entrées RJ45 (TDMS et DDC)

Une sortie HDMI 1.4 (3D)

Résolutions :

1080i : 60m

1080p : 40m

Alimentation par transformateur secteur 5V 1W

Dimensions du boitier

9.00 x 5.50 x 2.20 cm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : VE800AR-AT-G

### Caractéristiques :

Type : Récepteur AV

Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels

Types de câbles soutenus : Cat5e

Distance de transfert maximale : 60 m

Bande passante : 225 MHz

HDCP : Oui

Impédance : 100 Ohm

Matériel : Métal

Modes vidéo pris en charge : 1080i, 1080p

Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1200 (WUXGA)

Voyants : Oui

Couleur du produit : Noir

### Connectivité :

Technologie de connectivité : Avec fil

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de sorties HDMI : 1

Sortie Vidéo : HDMI Type A F

Entrée DC : Oui

### Puissance :

Tension de fonctionnement : 5 V

Consommation électrique typique : 0,75 W

### Conditions environnementales :

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Température d'opération : 0 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

### Poids et dimensions :

Poids : 315 g

Dimensions du récepteur (L x P x H) : 550 x 90 x 23 mm

Poids du récepteur : 160 g

### Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 59 mm

Profondeur du colis : 119 mm

Hauteur du colis : 160 mm

Poids du paquet : 322 g

### Contenu de l'emballage :

Adaptateur secteur fourni : Oui

Manuel d'utilisation : Oui

Kit de montage : Oui

### Données logistiques :

Largeur du casier principal (externe) : 315 mm

Longueur du casier principal (externe) : 490 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 178 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 6,91 kg

Poids net du carton principal : 6,3 kg

Produit par casier principal (externe) : 20 pièce(s)