

EKIVALAN Baie de brassage BEEA 26U 600 x 600, verre, métal (noir)



DESCRIPTION

La baie EKIVALAN BEEA (Economique) en 600 ou 800 mm de profondeur propose des spécifications idéales pour un usage de type cabling, brassage réseau.

Destinée à recevoir panneaux de brassages, ou tous autres éléments de réseau actif et disponibles dans de nombreuses combinaisons de tailles pour s'adapter à vos besoins.

L'affichage de la température intérieure de la baie... Chaque baie est équipée, en standard, d'une sonde de température intérieure avec un écran d'affichage digital à l'extérieur de la baie.

Un accès total et sécurisé... L'intérieur de la baie est accessible par l'avant, l'arrière et les cotés. Chaque accès est équipé de verrou.

Elle offre également plusieurs passages de câbles (en haut et en bas de la baie) et des préperçage afin d'optimiser l'extraction d'air des ventilateurs.

Des U numérotés... Chacun des 4 montants 19" est numéroté de haut en bas et de bas en haut.

Plus produit :

- > Ecran digital d'affichage de la température
- > U numérotés
- > Passages de câbles haut et bas
- > Porte avant double sur les versions en 800 mm de large pour un accès pratique

Caractéristiques principales :

- > 1 structure rigide, largeur 600 ou 800 mm et profondeur 600 ou 800 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- > Hauteurs disponibles : 16, 20, 22, 26, 32, 36 et 42U
- > Charge utile de 600 kg
- > Porte avant simple (600 mm larg.) ou double (800 mm larg.) en verre securit , avec verrou et poignée, ouverture à 235°
- > Porte arrière simple en tôle pleine, avec verrou sans poignée, ouverture à 120°
- > 4 montants 19" avec numérotation des U, réglables en profondeur
- > 2 flancs amovibles avec verrous préinstallé
- > 2 passages de câbles haut (300x55 mm) et bas (350x250 mm)
- > Pré-perçage du toit pour fixer jusqu'à 4 ventilateurs
- > Sonde de température avec écran d'affichage digital à l'extérieur de la baie (Fonctionne avec 2 piles lithium fournies)

- > Indice de protection : IP 20
- > Respecte les normes EN 61587-1:2012, IEC 297-1 & IEC 297-2, EN 60950-1:2006, ISO14001 & 100% recyclable
- > RoHS compliant

- > Couleur : Noir
- > 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
- > Kit de mise à la terre
- > Autres accessoires en option (photo non contractuelle)
- > Différentes combinaisons disponibles pouvant différer des photos
- > Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette
- > Frais de port spécifiques, nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EKIVALAN

Part number : BEEA26U6060BL122

Informations générales :

Capacité (U) : 26

Catégorie : Baie de brassage

Assemblage : Monté

Configuration :

Porte avant : Porte simple en verre trempé

Porte arrière : Porte simple pleine

Panneau latéral gauche : Oui

Panneau latéral droit : Oui

Panneaux latéraux verrouillables : Oui

Montants : 4 (AV / AR)

Ecartement des montants : 19»

Supports fournis : Pieds fixes

Caractéristiques physiques :

Couleur : Noir RAL 9005

Indice de protection (IP) : 20

Charge utile maximum (Kg) : 600

Poids (Kg) : 51.5

Dimensions :

Hauteur (mm) : 1269

Largeur (mm) : 600

Profondeur (mm) : 600