

PHILIPS- Afficheur professionnel 65" 65BDL3017P/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Afficheur professionnel 65" 65BDL3017P/00

Conçu pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le robuste écran de signalisation numérique Philips P-Line résiste à l'épreuve du temps.

Sa qualité d'image UHD claire et sa haute luminosité le rendent parfait pour les environnements exigeants tels que la vente de détail, le transport, l'alimentation et les boissons

Caractéristiques produit :

- Taille de l'écran (en pouces) : 65"
- Utilisation : 24/7
- Luminosité (cd/m²) : 700
- Résolution : 3840 x 2160
- Contraste : 1 200:1
- Bezel (mm) : 14,9
- Epaisseur (mm) : 68,9
- Positionnement : Portrait/Paysage
- Technologie de la dalle : IPS

Connectivité :

- > Entrée vidéo : DisplayPort 1.2 (x 1) / HDMI 2.0 (x 2) / DVI-I (x 1) / USB 2.0 (x 1)
- > Sortie vidéo : DisplayPort 1.2 (x 1) / HDMI 2.0 (x 1)

- Poids : 27,8 Kg
- Télécommande incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 65BDL3017P/00

Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	3
Version HDMI :	2.0
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Soin de santé
Port DVI :	Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I :	1
Quantité d'interface DisplayPorts :	2
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	1
Version USB :	2.0
Design :	
Conception du produit :	Panneau plat de signalisation numérique
Écran :	
Taille de l'écran :	165,1 cm (65»)
Ethernet/LAN :	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Résolution de l'écran :	3840 x 2160 pixels
Mise en page :	horizontale/verticale
Luminosité de l'écran :	700 cd/m²
Type HD :	4K Ultra HD
Couleur du produit :	Noir
Écran tactile :	Non
Format d'image :	16:9
Temps de réponse :	8 ms
Taux de contraste :	1200:1
Rapport de contraste (dynamique) :	500000:1
Angle de vision horizontal :	178°
Angle de vision vertical :	178°
Nombre de couleurs affichées :	1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel :	0,372 x 0,372 mm
Diagonale d'écran (cm) :	164 cm
Audio :	
Haut-parleurs intégrés :	Oui
Montage VESA :	Oui
Norme VESA :	400 x 400 mm
RS-232C :	Oui
Puissance :	
Consommation électrique typique :	155 W
Consommation d'énergie (mode veille) :	0,5 W
Système informatique :	
Format vidéo pris en charge :	H.264, M-JPEG, WMV3
Formats audio pris en charge :	AAC
Formats d'image supportés :	BMP, JPEG, PNG
Commande (IR) entrée :	1
Commande (IR) sortie :	1
Poids et dimensions :	
Largeur :	1462,3 mm
Profondeur :	89,9 mm
Hauteur :	837,3 mm
Tension d'entrée AC :	100 - 240 V
Poids :	27,8 kg
Fréquence d'entrée AC :	50 - 60 Hz

Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Taux de diffusion : 25%
Type de panneau : VA
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Câbles inclus : Secteur, RS-232
Temps moyen entre pannes : 60000 h
Caractéristiques :
Code du système harmonisé : 85285210
Certificat :
Certification : CE CCC BSMI CB VCCI CECP EAC PSB EMF EnergyStar 8.0 ETL FCC, Class A