

ATEN PREMIUM VE8950R Récepteur HDMI 4K sur IP



DESCRIPTION

Le récepteur vidéo sur IP ATEN VE8950R délivre des signaux AV 4K visuellement sans perte avec une faible latence sur longue distance via un réseau local à commutateur réseau Gigabit standard*.

Le VE8950R fournit une solution de signalisation numérique efficace, facile à utiliser et économique avec les caractéristiques et avantages suivants qui répondent directement aux défis rencontrés par les intégrateurs système lors de la mise en _uvre de systèmes AV sur IP :

Extensibilité et flexibilité illimitées
Aucune configuration IP compliquée
Aucun PC serveur ou de logiciel supplémentaire requis
Allez plus loin pour moins avec la connexion en chaîne

Conçu pour répondre aux exigences actuelles d'une transmission de signaux 4K à grande échelle sur plusieurs écrans, et conçu pour être facile à configurer et à utiliser, le récepteur vidéo sur IP VE8950R est un produit idéal pour un large éventail d'environnements, tels que les salons professionnels, les aéroports, les campus universitaires, les centres de conférence et les centres commerciaux.

Offre une vidéo haute qualité sans perte visuelle jusqu'à 4K à 30 Hz 4:4:4
Étend les connexions AV d'un simple point à point à une configuration multipoint à multipoint via réseau local sans limites de distance
Offre une multifonctionnalité dans les applications de système d'extension, de répartiteur, de commutation matricielle, de mur vidéo et de connexion en chaîne

ortie vidéo
Interfaces 1 x HDMI Type A femelle (Noir)
Impédance 100 ?
Vidéo
Débit de données maxi. Moyenne: 150 ~ 500 Mbps
Conformité HDMI
Compatible HDCP

Consumer Electronics Control (CEC)
Résolutions maxi. / Distance Jusqu'à 4K à 100 m (Cat 5e/6, point à point)

*4K pris en charge :
4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:2:0);
4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 30 Hz (4:4:4)
Audio
Sortie 1 x HDMI Type A femelle (Noir)
1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)
Contrôle
IR 1 x Mini Jack stéréo femelle (Noir)
RS-232 Connecteur : 1 x Bornier, 3 contacts
Débit en bauds : 19200, Bits de données : 8,
Bit d'arrêt : 1, sans parité et contrôle de flux
USB 2 x USB Type A femelle (Noir)
Boutons-poussoirs
Sélection du numéro ID 3 x Boutons-poussoirs
Connecteurs
Alimentation 1 x Fiche CC (Noir) avec verrouillage
Consommation électrique DC5V:4.53W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : VE8950R-AT-G
Connectivité :
Technologie de connectivité : Avec fil
Caractéristiques :
Type : Récepteur AV
Résolution maximale : 4096 x 2160 pixels
Types de câbles soutenus : Cat5e, Cat6
Ports d'entrée RJ-45 : 2
Nombre de sorties HDMI : 1
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Distance de transfert maximale : 100 m
Nombre de ports USB : 2
Poids et dimensions :
Largeur : 136 mm
Profondeur : 101 mm
Connecteur USB : USB Type-A
Hauteur : 29,6 mm
Poids : 600 g
Puissance :
Tension de fonctionnement (récepteur) : 5 V
Consommation électrique (RX) : 4,53 W
Données EDID (Extended display identification data) : Oui
Adaptateur d'alimentation externe : Oui
Manuel d'utilisation : Oui
Connexion en guirlande : Oui
HDCP : Oui
Impédance : 100 Ohm

Matériel : Métal
Modes vidéo pris en charge : 1080p
Résolutions graphiques prises en charge : 3840 x 2160, 4096 x 2160
Type de commande : Boutons
Vitesse de transmission : 19,2 Kbit/s
Voyants : Oui
Commande (IR) sortie : 1
Sortie audio : 1
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Informations sur l'emballage :
Quantité : 1 pièce(s)
Couleur du produit : Noir
Entrée DC : Oui
Largeur du colis : 59 mm
Profondeur du colis : 239 mm
Hauteur du colis : 160 mm
Poids du paquet : 775 g
Données logistiques :
Largeur du casier principal (externe) : 250 mm
Longueur du casier principal (externe) : 325 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 175 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 4,6 kg
Poids net du carton principal : 3 kg
Produit par casier principal (externe) : 5 pièce(s)