

SONY- Vidéoprojecteur VPL-XW7000/B- Noir



DESCRIPTION

SONY- Vidéoprojecteur VPL-XW7000/B- Noir

Plus produit :

- > Des couleurs vives, ultra-réelles et toujours fidèles à la vie grâce à Live Color Enhancer
- > Nouvelle optique à plage dynamique étendue
- > Nouvel objectif ACF qui garantit des images claires, sans distorsion avec une reproduction précise des couleurs
- > Luminosité et performance durable

Caractéristiques produit :

Affichage

- > Système de projection, panneau SXRD 4K

Lentille de projection

- > Objectif motorisé
- > Zoom : motorisé x2.1
- > Rapport de distance de projection : de 1,35:1 à 2,84:1 *1

Eclairage

- > Laser au phosphore
- > Luminosité : 3200 lm
- > Rapport de contraste : 8 : 1 (contraste dynamique)

Processeur d'image

- > X 1 Ultimate pour projecteur

Environnement

- > Température de fonctionnement : de 5 °C à 35 °C

Dimensions et détails

> Dimensions (L x H x P) : 460 x 210 x 517 mm

> Poids : 14 kg

> Accessoires fournis : Contrôle à distance (RM-PJ24) ; Piles au manganèse de type AA (R6) (2) ; Câble d'alimentation secteur (1) ; Guide d'installation (1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SONY

Part number : VPL-XW7000/B

Projecteur :

Projecteur intelligent : Non

Taille d'écran compatible : 1524 - 7620 mm (60 - 300»)

Luminosité du projecteur : 3200 ANSI lumens

Technologie de projection : 3LCD

Résolution native du projecteur : 2160p (3840x2160)

Source de lumière :

Type de source lumineuse : Laser

Durée de vie de la source lumineuse : 20000 h

Système d'objectif :

Mise au point : Manuel

Amplitude d'ouverture : 2,5 - 3,24

Capacité du zoom : Oui

Type de zoom : Manuel

Ratio de zoom : 2.1:1

Vidéo :

Full HD : Oui

Compatibilité 3D : Non

Modes vidéo pris en charge : 480p, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 2160p

Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)

Connectivité :

Version HDMI : 2.3

Quantité de Ports USB 2.0 : 1

Type d'interface série : RS-232C

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

Quantité de ports HDMI : 2

Port sync 3D : Oui

Port DVI : Non

Quantité de ports dentrée IR : 1

Réseau :

Smart TV : Non

Ethernet/LAN : Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Non

Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Non

Caractéristiques :

Interactif : Non

HDCP : Oui

Prise en charge HDR : Oui

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Non

Design :

Type de produit : Projecteur à focale standard

Couleur du produit : Noir

Écran :

Écran intégré : Non

Puissance :

Source d'alimentation : Secteur

Consommation électrique typique : 420 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,3 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Conditions environnementales :

Température d'opération : 5 - 35 °C

Température hors fonctionnement : -10 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) : 20 - 80%

Poids et dimensions :

Largeur : 460 mm

Profondeur : 517 mm

Hauteur : 210 mm

Poids : 14 kg

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Piles fournies : Oui

Câbles inclus : Secteur

Manuel d'utilisation : Oui