

IGS-5227-6T - Switch indus. IP67 manag. L2, 6 ports Gigabit



DESCRIPTION

Switch industriel IP67 manageable niveau 2 Gigabit Ethernet, 6 ports 10/100/1000Base-TX étanches, (-40°C à +75°C), montage sur Rail-DIN ou sur mur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : IGS-5227-6T
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G : Non
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Puissance :
Alimentation redondante (RPS) : Oui
Voltage d'entrée DC : 24 V
Banc de commutateurs : L2+
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 6
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) : 6
Transmission des données :
Capacité de commutation : 12 Gbit/s
Design :
Couleur du produit : Noir
Débit : 8,9 Mpps
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Consommation (max) : 8,3 W

Répertoire MAC : 8000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Bouton de réinitialisation : Oui
Voyants : Oui
Sécurité :
Fonctions DHCP : DHCP snooping, DHCP relay
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Règles de listes de contrôle d'accès : 256
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 103 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 80 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Nombre de fils : 8
Nombre de routes statiques : 32
Profondeur : 68,3 mm
Nombre d'interface IP : 8
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 163 mm
Trames géantes : 9000
Qualité de service (QoS) : Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Full duplex : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Classification du trafic : Oui
Inspection ARP : Oui
Agrégation de lien : Oui
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Contrôle Broadcast storm : Oui
Mise à jour automatique de l'adresse MAC : Oui
Négociation automatique : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : SNMP, SSH, SSL/TLS
Filtrage/protection BPDU : Oui
Liaison de port IP-MAC : Oui
Protection en boucle : Oui
Support SSH/SSL : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Montage des rails DIN : Oui
Montage mural : Oui
Poids : 1,07 kg
Mémoire cache de paquet : 4 Mo
Fonctions LAN virtuelles : Private VLAN, Voice VLAN, Tagged VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN
Nombre de VLANs : 4095
Dissipation thermique : 28,5 BTU/h
Journal des événements du système : Oui
Protocoles :
Fonctions IPv4 et IPv6 : Dual stack IPv4/IPv6

Certificat :

Certification : FCC Part 15 Class A, CE IEC60068-2-32 (free fall) IEC60068-2-27 (shock) IEC60068-2-6 (vibration)