

ATEN VP2730 commutateur 7 entrées/3 sorties : DisplayPort, HDMI, VGA, HDBaseT



DESCRIPTION

7 x 3 Commutateur matriciel transparent de présentation avec ajusteur, diffusion, mélangeur audio et HDBaseT

Commutation ultra transparente avec ajusteur - la commutation à zéro seconde sans latence tout en s'ajustant à la meilleure résolution en sortie garantit des présentations encore plus fluides

Diffusion bidirectionnelle sans contrainte de distance - Diffusez en direct des vidéos HD vers jusqu'à 5 sites distants ou diffusez du contenu depuis un site distant via une interface utilisateur graphique Web intuitive

Mélangeur audio intégré - prend en charge l'entrée microphone dynamique/condenseur avec Phantom Power 48 V sélectionnable et permet de mélanger l'entrée mic avec le programme audio

Flexibilité multi-affichages - affichez et basculez simultanément jusque vers six sources sur PiP (image dans image), PbP (image par image), quadruple affichage, et plus encore

Commutation AV multi-formats transparente

Prend en charge 7 entrées multi-formats :

- 2 entrées combos (HDMI/VGA, HDMI/DisplayPort)
- 3 entrées HDMI

3 Sorties

2 HDMI et 1 HDBaseT

Qualité vidéo supérieure avec jusqu'à 1080p à 60 Hz (HDMI/DisplayPort)

Ultra Seamless Switch+ - commutation à zéro seconde qui fournit des flux vidéo en continu, une commutation en temps réel et des transmissions de signaux stables

Ajusteur - dispose d'une fonction d'ajustement vidéo pour convertir les résolutions d'entrée aux résolutions d'affichage optimales

Conversion des proportions flexible

Diffusion en 1080p pour le partage et la collaboration sans contrainte de distance

En direct - le modérateur de la réunion peut diffuser des contenus vidéo HD jusque vers 5 emplacements distants

Diffusion - les emplacements distants peuvent diffuser et partager du contenu vers le modérateur de la réunion depuis toute distance via l'interface utilisateur graphique Web intuitive
File d'attente de la diffusion - partage le contenu diffusé et approuvé par le modérateur de la réunion un par un afin de faciliter la gestion du flux de la réunion

Intégration du mélangeur audio pour les applications avancées
Mélangeur audio - permet de mélanger les entrées de microphone vers tout appareil de sortie audio analogique ou numérique externe
Embedder/Désembedder audio - les signaux audio HDMI/DisplayPort peuvent être extraits afin de séparer les signaux audio numériques/analogiques ; l'audio Mic/Ligne peut être embeddé en audio HDMI
Prend en charge des sorties audio numériques/analogiques multi-formats, dont le coaxial, TOSLINK et RCA

Fonctions avancées de gestion des conférences pour la collaboration
Affichage multiple - affiche et bascule simultanément en toute variation de plein écran, double affichage, triple affichage, quadruple affichage ou modes PiP, avec jusqu'à six sources affichées simultanément sur un écran
Mode modérateur - permet au modérateur de la réunion de contrôler les autres affichages via l'affichage hôte
Salon de discussion - facilite la communication en temps réel et précise parmi les participants distants
Capture d'écran - capture tout sur votre écran en un clic
Pause - met l'écran en pause pour discuter ou pour contrôler le flux de la réunion

Opérations simplifiées
Options de contrôle multiples - contrôle flexible via l'interface utilisateur graphique Web intégrée, le panneau avant, l'oSD, la télécommande IR et le RS-232
Commutation automatique - détecte et bascule automatiquement vers une nouvelle source dès qu'il est connecté pour des raisons d'économie de temps et de pratique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : VP2730-AT-G
Connectivité :
Port vidéo : HDMI
Contenu de l'emballage :
Quantité : 1 pièce(s)
Puissance :
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Caractéristiques :
Couleur du produit : Noir
Matériel : Métal
Quantité de ports HDMI : 7
Entrée HDMI : 5
Nombre de sorties HDMI : 2
Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Sortie audio numérique coaxiale : 1
Ports de sortie RJ-45 : 1

Fréquence de l'adaptateur secteur : 50/60 Hz
Courant d'entrée de l'adaptateur CA : 1 A
Port RS-232 : 1
Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control) : Oui
Données EDID (Extended display identification data) : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 262,8 mm
Cordon d'alimentation inclus : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Profondeur : 432,4 mm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Hauteur : 44 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Poids : 3,9 kg
Consommation (max) : 28,5 W
Capacité du rack : 1U
Grille de montage : Oui
Haut-parleurs intégrés : Non
HDCP : Oui
Modes vidéo pris en charge : 1080p
Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Type de télécommande : IR
Version HDCP : 1.4
Voyants : Oui
Câbles inclus : Secteur
Guide d'utilisation : Oui
Télécommande fournie : Oui
Durabilité :
Certificats de durabilité : RoHS
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 85176990
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 338 mm
Profondeur du colis : 515 mm
Hauteur du colis : 155 mm
Poids du paquet : 5,32 kg
Données logistiques :
Largeur du casier principal (externe) : 338 mm
Longueur du casier principal (externe) : 515 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 155 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 5,32 kg
Poids net du carton principal : 3,9 kg
Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)