

TP-LINK SG3428X Switch SND Niv2+ 24 Gigabit & 4 SFP+ 10G



DESCRIPTION

SG3428X Switch administrable JetStream L2+ 24 ports Gigabit avec 4 emplacements SFP+ 10GE

Plus produit :

- Liaison montante ultra rapide 10G: 4x emplacements SFP+ 10 Gbps permettent une connectivité à large bande passante et une capacité de commutation non bloquante.
- Débit Gigabit: 24 ports Gigabit RJ45 offrent des connexions fiables et à haute vitesse vers d'autres commutateurs et appareils.
- Intégré dans Omada SDN : Zero-Touch Provisioning (ZTP) *, gestion centralisée du cloud et surveillance intelligente.
- Administration centralisée : accès au Cloud et application Omada pour plus de commodité et une gestion facile.
- Routage statique : aide à acheminer le trafic interne pour une utilisation plus efficace des ressources réseau.
- Stratégies de sécurité robustes : liaison IP-MAC-port, ACL, sécurité des ports, DoS Defend, contrôle des tempêtes, surveillance DHCP, 802.1X, authentification Radius, etc.
- Optimisez les applications vocales et vidéo : QoS L2 / L3 / L4 et surveillance IGMP.
- Gestion autonome : Web, CLI (port de console, Telnet, SSH), SNMP, RMON et Dual Image offrent de puissantes capacités de gestion

Switch pro avec liaison montante 10G

Les 4x emplacements SFP+ de 10 Gbit/s offrent des performances de commutation non bloquantes et une latence ultra-faible, de sorte que des connexions fiables et rapides comme l'éclair au serveur et à d'autres switches sont faciles à construire.

Software Defined Networking (SDN) avec Accès Cloud

La plate-forme SDN (Software Defined Networking) d'Omada intègre des périphériques réseau, y compris des points d'accès, des commutateurs et des passerelles, offrant une gestion cloud 100% centralisée.

Omada crée un réseau hautement évolutif, le tout contrôlé à partir d'une seule interface. Des connexions sans fil et filaires fluides sont fournies, idéales pour une utilisation dans l'hôtellerie, l'éducation, la vente au détail, les bureaux, etc.

Fonctionnalités avancées L3

Une multitude de fonctionnalités L2+ et L3 sont prises en charge pour aider à construire un réseau hautement évolutif et robuste, fournissant une solution fiable et efficace pour les entreprises, les campus et les FAI.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : SG3428X
Caractéristiques principales :
Norme réseau : Gigabit / 10G fibre
Niveau d'administration : Niveau 2+
Management : Cloud Manageable
Environnement d'utilisation : SMB
Industriel : Non
Rackable : Oui
Fonction PoE : Non
Alimentation : Interne secteur
Port console outband : Oui
Température de fonctionnement : 0 à 50°C
Fixation : Kit 19» fourni
Connectique :
Nombre de port(s) total : 30
Nombre de port(s) RJ45 : 25
Nombre de port(s) fibres : 4
Nombre de port(s) BNC Ethernet : 0
Autre(s) port(s) : CONSOLE USB & RJ45
Connectique RJ45 :
Nombre de port(s) 10/100 : 0
Nombre de port(s) 10G : 0
Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 : 24
Connectique Fibre :
Nombre de port(s) 100FX : 0
Nombre de port(s) SFP GIGABIT : 0
Nombre de port(s) SFP + : 4
Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 0
Nombre de port(s) SFP 100FX : 0
Détails PoE :
Norme PoE : Aucune
Budget PoE (Watts) : 0
Nombre de port(s) PoE 15w : 0
Nombre de port(s) PoE+ 30w : 0
Nombre de port(s) PoE++ 60w : 0
Dimensions :
Longueur (mm) : 440
Largeur (mm) : 330
Hauteur (mm) : 44