

TP-LINK RE505X REPETEUR WIFI 6 AX1500



DESCRIPTION

Répéteur WiFi 6 AX1500 - 1 fois et demi plus vite que le Gigabit

Le RE505X est équipé de la dernière technologie WiFi 6, pour des vitesses plus rapides, une plus grande capacité et une congestion réseau réduite.

Plus produit :

- Port Gigabit Ethernet - Fournit des connexions câblées plus rapides aux téléviseurs intelligents, aux ordinateurs et aux consoles de jeu
- Signal lumineux intelligent - Aide à déterminer le meilleur emplacement pour une couverture WiFi optimal => indique la puissance du signal
- Mode AP - crée un nouveau point d'accès WiFi pour améliorer votre réseau filaire
- Application TP-LINK Tether - Accédez et gérez facilement votre réseau à l'aide de n'importe quel appareil mobile iOS ou Android
- Compatibilité ultime - Étendez la portée de n'importe quel routeur WiFi ou point d'accès WiFi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : RE505X

Représentation / réalisation :

Type : Émetteur et récepteur réseau

Taux de transfert de données : 1200 Mbit/s

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Auto MDIX IEEE : Oui

Négociation automatique : Oui

Plug and Play : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows

7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Compatibilité Mac : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui

Navigateurs supportés : Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser

Antenne :

Quantité d'antenne : 2

Type d'antenne : Externe

Réseau :

Technologie de câblage : 10/100/1000Base-T(X)

Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Wifi : Oui

Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil : 1300 Mbit/s

Algorithme de sécurité soutenu : 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Gestion basée sur le web : Oui

Qualité de service (QoS) : Oui

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Design :

Couleur du produit : Blanc

Voyants : Énergie, WAN, WLAN

Bouton marche/arrêt intégré : Oui

Bouton de réinitialisation : Oui

Certification : FCC, RoHS

Puissance :

Consommation (max) : 10 W

Poids et dimensions :

Largeur : 124,8 mm

Profondeur : 46 mm

Hauteur : 74 mm

Détails techniques :

Certificats de durabilité : RoHS

Code du système harmonisé : 85176990

Contenu de l'emballage :

Guide de démarrage rapide : Oui

Manuel d'utilisation : Oui

Informations sur l'emballage :

Type d'emballage : Boîte