

Dexlan boîtier serveur rackable 3U profondeur 38cm



DESCRIPTION

Compact et adaptable !

Le boîtier serveur ou châssis industriel 3U en 380 mm de profondeur sera idéal pour les installations dans une baie 19" courte ou dans un coffret mural.

Doté de 2 ventilateurs haut de gamme à roulements à billes en façade, il garantira une circulation de l'air optimale pour le refroidissement des composants.

Plus produit :

- Compact avec une profondeur de 38 cm
- Un refroidissement efficace et une parfaite ventilation
- 2 ventilateurs de 80 mm à roulements à billes pré-installés en interne pour une parfaite circulation de l'air
- 2 emplacements disponibles pour 2 ventilateurs supplémentaires à l'arrière
- 2 ports USB 2.0 en façade
- Baie disque dur anti vibrations

Caractéristiques principales :

- Boîtier au format Rack 19" 3U
- Accepte les cartes mères de type ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm) ; Mini-ITX (170 x 170 mm)
- Alimentation ATX/EPs non fournie (prof max 180 mm)
- Ventilation :
 - Avant : 2x 80 mm
 - Arrière : 2 slots pour ventilateur 60 mm (non fourni)
- Emplacements de stockage : (7 à 9 emplacements en fonction de la taille de la carte mère utilisée)
 - 2x 5.25" + 5x 3.5" avec une carte mère ATX
 - 3x 5.25" + 5x 3.5" avec une carte mère MicroATX
 - 2x 5.25" + 6x 3.5" avec une carte mère MicroATX
 - 2x 5.25" + 5x 3.5" + 2x 2.5" avec une carte mère MicroATX
- 4 slots PCI ou PCI Express (prof. max 170 mm si les baies disques 3,5" sont utilisées / 330 mm si elles ne le sont pas)
- Dimensions 19" x 3U x 380 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DEXLAN

Part number : DEX-736730

Informations générales :

Utilisation : Serveur / Industrie

Format du boîtier : Rack 3U

Format de carte mère : ATX (305 x 244 mm) / MicroATX (244 x 244 mm)

Format de l'alimentation : ATX/EPS

Alimentation fournie : Non

Conception :

Système de fixation sans vis : Non

Couleur du boîtier : Noir

Couleur de la façade : Noir

Façade verrouillable : Non

Connectique externe disponible : 2x USB 2.0

Emplacement connectique externe : Façade

Slots d'extension :

Nombre de slots PCI : 4

Profondeur maximum (mm) : 330

Nombre d'emplacements 5,25» Visibles : 3

Nombre d'emplacements 3,5» Visibles : 0

Nombre d'emplacements 3,5» Invisibles : 5

Nombre d'emplacements 2,5» Invisibles : 0

Refroidissement :

Type de ventilateurs de façade : 2x 80 mm

Nombre de ventilateurs façade fournis : 2

Type de ventilateurs arrière : 2x 60 mm

Nombre de ventilateurs arrière fournis : 0

Autres ventilateurs : -

Filtres à poussière fournis : Non

Dimensions :

Largeur (mm) : 482

Hauteur (mm) : 133.4

Profondeur (mm) : 380