

# TP-LINK Easy Switch administrable Omada 10 ports Gigabit ave



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : ES210GP

### Design :

Grille de montage : Oui

### Réseau :

Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

Soutien 10G : Non

### Puissance :

Source d'alimentation : CC

### Caractéristiques de gestion :

Type de commutateur : Géré

Voltage d'entrée DC : 53 V

Courant d'entrée : 1.31 A

Banc de commutateurs : L2

### Connectivité :

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 10

### Caractéristiques de multidiffusion :

Support à la multidiffusion : Oui

### Certificat :

Certificats de conformité : CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS

Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)

### PoE (alimentation via le port Ethernet) :

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Format : DIN rail

### Transmission des données :

Capacité de commutation : 20 Gbit/s

Couleur du produit : Noir

Taux de transfert : 14,88 Mpps
Répertoire MAC : 8000 entrées
Quantité de ports Combo SFP : 1
Enregistrement-et-réémission : Oui
Voyants : Oui
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge : PoE+
<b>Sécurité :</b>
Fonctions DHCP : DHCP client
<b>Contenu de l'emballage :</b>
Câbles inclus : Énergie
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 8
Guide de démarrage rapide : Oui
<b>Conditions environnementales :</b>
Température d'opération : 0 - 40 °C
<b>Poids et dimensions :</b>
Largeur : 209 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Profondeur : 126 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 26 mm
Trames géantes : 15000
Qualité de service (QoS) : Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Géré sur le Cloud : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Contrôle Broadcast storm : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Négociation automatique : Oui
<b>Fibre optique :</b>
Distance de transmission (max) : 0,25 km
Protection en boucle : Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 63 W
Support VLAN : Oui
Mémoire cache de paquet : 0,5 Mo
Fonctions LAN virtuelles : MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN
Nombre de VLANs : 4000