

TP-Link Omada Switch Easy 6 ports Gigabit



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : ES206GP
Adaptateur secteur fourni : Oui
Agrégation de lien : Oui
Algorithmes de planification de file d'attente : Weighted Round Robin (WRR)
Arrêt rapide : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Bloc d'alimentation inclus : Oui
Bouton de réinitialisation : Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 65 W
Capacité de commutation : 12 Gbit/s
Certificats de conformité : CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Configuration statique unifiée : Oui
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Couleur du produit : Noir
Courant d'entrée : 1.31 A
Dimensionnement sans aucune intervention (ZTP, Zero touch provisioning) : Oui
Distance de transmission (max) : 0,25 km
Enregistrement-et-réémission : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Fonctions DHCP : DHCP client
Fonctions LAN virtuelles : MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN
Géré sur le Cloud : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Guide d'utilisation : Oui
Hauteur : 25 mm

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Largeur : 158 mm
Mémoire cache de paquet : 4 Mo
Micrologiciel évolutif : Oui
Montage mural : Oui
Négociation automatique : Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 30 W
Profondeur : 101 mm
Protection contre les surtensions : 6 kV
Protection en boucle : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) : 6
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 6
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 4
Répertoire MAC : 8000 entrées
Sans ventilateur : Oui
Source d'alimentation : CC
Soutien 10G : Non
Standards réseau : IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Support VLAN : Oui
Taux de transfert : 7,4 Mpps
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Température d'opération : -5 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Trames géantes : 15
Type de commutateur : Géré
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Type d'emballage : Boîte
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge : PoE+
Voltage d'entrée DC : 53.5 V
Voyants : Oui