

EKIVALAN Coffret CEEA 19" 7U profondeur 450mm (noir)



DESCRIPTION

Le coffret EKIVALAN "CEEA" sera idéal pour la réalisation d'installations réseau économiques ne nécessitant pas le support de charges lourdes.

Ventilable, doté d'entrées de câbles et de panneaux latéraux amovibles, aucun sacrifice n'a été fait dans sa capacité à s'adapter aux installations les plus complexes.

Plus produit :

- > Panneaux latéraux démontables avec verrous
- > Passages de câbles haut et bas
- > Idéal pour des installations économiques

Caractéristiques principales :

- > Structure rigide, largeur 540 mm et profondeur 450 ou 600 mm, assemblée mécaniquement (riveté, non démontable)
- > Hauteurs disponibles : 7, 9, 12 et 16U
- > Charge utile de 60 kg
- > Porte avant simple en verre securit , avec verrou, ouverture à 190°
- > 2 montants 19" (AV) réglables en profondeur
- > 2 flancs amovibles avec verrous préinstallé
- > 2 passages de câbles, haut équipé d'un balais anti poussières (145x70 mm) et bas (145x70 mm)
- > Pré-perçage du toit pour fixer jusqu'à 2 ventilateurs
- > Indice de protection : IP 20
- > Respecte les normes EN 61587-1:2012, IEC 297-1 & IEC 297-2, EN 60950-1:2006
- > RoHS compliant
- > Couleur : Noir (RAL 9005)
- > Kit de mise à la terre
- > Autres accessoires en option (photo non contractuelle)
- > Différentes combinaisons disponibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EKIVALAN
Part number : CEEA07U5445BL132
Informations générales :
Capacité (U) : 7
Catégorie : Coffret mural fixe
Assemblage : Monté
Configuration :
Porte avant : Porte simple en verre trempé
Panneau latéral gauche : Oui
Panneau latéral droit : Oui
Panneaux latéraux verrouillables : Oui
Montants : 2 (Avant)
Ecartement des montants : 19»
Supports fournis : Option
Caractéristiques physiques :
Couleur : Noir RAL 9005
Indice de protection (IP) : 20
Charge utile maximum (Kg) : 60
Poids (Kg) : 12.5
Dimensions :
Hauteur (mm) : 373
Largeur (mm) : 540
Profondeur (mm) : 450