

IPOE-173S - Splitter indus. IP30 PoE++ 802.3bt 70 W 1000Base-TX, Rail-DIN



DESCRIPTION

Splitter industriel IP30 PoE++ 802.3af/at/bt 70 W, 10/100/1000Base-TX, tension en sortie 12 V/19 V/24 V, (-40°C à +75°C), montage sur Rail-DIN, alimentation via Injecteur ou swith PoE/PoE+/PoE++ 802.3t

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : IPOE-173S
Caractéristiques :
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u
Technologie de câblage : 10/100/1000Base-T(X)
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Câble standard : Cat5/Cat5e/Cat6
Couleur du produit : Bleu
Matériau du boîtier/corps : Métal
Poids et dimensions :
Largeur : 32 mm
Puissance :
Tension d'entrée : 48 - 56 V
Connectivité :
Ports d'entrée RJ-45 : 1
Profondeur : 87,8 mm
Montage mural : Oui
Ports de sortie RJ-45 : 1
Hauteur : 135 mm
Poids : 445 g
Code (IP) Internationale Protection : IP30
Sortie CC en volts : 12V, 24V
Voyants : Oui
Connecteurs d'énergie détachable : Oui
Courant de sortie (12 V) : 5,8 A
Contenu de l'emballage :

Guide d'installation rapide : Oui
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Température d'opération : -40 - 75 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C
Quantité : 1 pièce(s)
Certificat :
Certification : FCC 15 A, CE