

# IYAMA- Afficheur professionnel 55" LH5541UHS-B2



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IiyAMA

Part number : LH5541UHS-B2

### Écran :

Type de panneau : IPS

Taille de l'écran : 138,7 cm (54.6»)

Technologie d'affichage : LCD

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 500 cd/m<sup>2</sup>

Type HD : 4K Ultra HD

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1200:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1,073 milliards de couleurs

Pas de pixel : 0,3155 x 0,3155 mm

Zone d'affichage active (l x h) : 1209,6 x 680,4 mm

Diagonale d'écran (cm) : 139 cm

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 80 kHz

Taux de diffusion : 1%

### Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Port DVI : Oui

Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Non

Entrée audio PC : Oui

RS-232C : Oui

Commande (IR) entrée : 1

Commande (IR) sortie : 1

**Audio :**

Haut-parleurs intégrés : Oui

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Puissance évaluée de RMS : 10 W

**Design :**

Conception du produit : En forme de kiosk

Installation prise en charge : Intérieure

Mise en page : horizontale/verticale

Couleur du produit : Noir

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 400 x 400 mm

Largeur du cadre (côté) : 1,55 cm

Largeur du cadre (en bas) : 1,55 cm

Largeur du cadre (en haut) : 1,55 cm

**Représentation / réalisation :**

Utilité : Universel

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe

Nombre de langues OSD : 11

Horaires de service (heures/jours) : 18/7

HDCP : Oui

Version HDCP : 2.2

Temps moyen entre pannes : 50000 h

**Puissance :**

Consommation électrique typique : 139 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 444 kWh

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Plage d'efficacité énergétique : A à G

**Système informatique :**

Système informatique : Oui

Intégré dans le processeur : Oui

Modèle de processeur : V810

Mémoire interne : 2 Go

Capacité de stockage interne : 16 Go

**Poids et dimensions :**

Largeur d'affichage : 1237 mm

Afficher profondeur : 55 mm

Afficher hauteur : 710 mm

Afficher le poids : 14,3 kg

Largeur : 1929 mm

Profondeur : 69,5 mm

Hauteur : 1100 mm

Poids : 63,8 kg

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 1386 mm

Profondeur du colis : 845 mm

Hauteur du colis : 130 mm

**Contenu de l'emballage :**

Télécommande fournie : Oui

Piles fournies : Oui

Câbles inclus : Secteur, HDMI, RS-232

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

**Certificat :**

Certification : CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH

**Données logistiques :**

Code du système harmonisé : 85285210

**Détails techniques :**

Certificats de durabilité : RoHS

**Autres caractéristiques :**

Guide de démarrage rapide : Oui

Matériau du boîtier/corps : Métal