ATEN PREMIUM VK330 Ecran tactile 10

DESCRIPTION

L'aTEN VK330 est un écran tactile 10,1-, offrant un écran TFT/LCD multipoint capacitif. Nativement installé avec l'appli Système de contrôle ATEN, l'écran tactile est compatible avec le ATEN VK0200, VK1100, VK2100

Le VK330 prend en charge l'alimentation sur Ethernet (PoE), ce qui permet de transporter l'alimentation et les données sur un seul câble Ethernet vers l'écran tactile, ce qui le rend idéal pour prendre en charge les environnements spécifiques avec les applications qui nécessitent une connexion robuste et filaire afin de garantir la stabilité ainsi que les exigences en matière de haute sécurité.
Le Système de contrôle ATEN est un système de gestion standard sous Ethernet qui comprend des contrôleurs, des boîtiers d'extension, un configurateur et des interfaces de contrôle qui se connectent à tous les appareils matériels afin de fournir un contrôle centralisé des appareils directement et sans effort depuis un appareil mobile ou une interface du Système de contrôle ATEN.
Désormais, l'écran tactile VK330 rejoint la famille du Système de contrôle ATEN pour rendre notre solution de système de contrôle complète et répondre aux configurations exigeantes pour les applications cibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : VK330
Écran :
Taille de l'écran : 25,6 cm (10.1»)
Résolution de l'écran : 1280 x 800 pixels
Technologie d'affichage : LCD
Format d'image : 16:9
Rétroéclairage à LED : Oui
Angle de vision : 85°
Écran tactile : Oui
Technologie écran tactile : Capacité
Design :
Couleur du boîtier : Noir
Matériau du boîtier/corps : Plastique
Poids et dimensions :
Largeur : 177,8 mm

	Profondeur : 252 mm
	Hauteur : 24,5 mm
	Poids : 610 g
Informations sur l'emballage :	
	Largeur du colis : 250 mm
	Profondeur du colis : 330 mm
	Hauteur du colis : 57 mm
	Poids du paquet : 810 g
Conditions environnementales :	
	Température d'opération : 0 - 40 °C
	Température hors fonctionnement : -10 - 55 °C
Détails techniques :	
	Produit par casier principal (externe) : 3 pièce(s)
Données logistiques :	
	Hauteur du casier principal (externe) : 195 mm
	Largeur du casier principal (externe) : 263 mm
	Longueur du casier principal (externe) : 343 mm
	Poids brut du casier principal (externe) : 2,92 kg
	Poids net du carton principal : 1,83 kg