

RARITAN T1700G2-LED-FR Console Rackable 19"

KVM Led 17" HDMI/DP/DVI/USB 3



DESCRIPTION

Raritan T1700G2-LED-FR Console LCD à montage en rack avec clavier Français AZERTY

Le tiroir de console 1U, 17" T1700G2-LED de Raritan avec écrans LCD rétroéclairés par LED et entrées vidéo HDMI/DP/DVI ou VGA se connectent à vos commutateurs KVM analogiques ou numériques existants et fournissent des fonctionnalités vidéo, clavier et pavé tactile à partir d'un seul poste de travail pour gérer un ou plusieurs racks de serveurs.

Le T1700G2-LED 17 pouces comprend un nouvel écran LCD avec une qualité vidéo améliorée, prend en charge jusqu'à 1080P, 1920x1080@60Hz et le rapport hauteur/largeur est de 16:9.

Il est parfait pour l'administration des serveurs dans les centres de données, les salles de serveurs et les laboratoires.

Avantages :

- Écran LCD à rétroéclairage LED économe en énergie
- Affichage vidéo haute résolution
- Entrées vidéo numériques ou analogiques

Caractéristiques secondaires :

- Intégration des dispositifs Raritan : Le tiroir 17" est compatible avec les commutateurs KVM tiers et Raritan, notamment les séries Dominion® (sauf DKX4-101), SX2, MasterConsole® Digital Series et CommandCenter® Secure Gateway.
- Prise en charge multi-plateforme : S'intègre facilement dans pratiquement n'importe quelle salle de serveurs ou environnement de centre de données et prend en charge Microsoft Windows®, Linux® et d'autres systèmes d'exploitation.
- Prise en charge multilingue : Prend en charge l'anglais américain, l'anglais britannique, l'allemand, le français, l'espagnol, le turc, l'italien, l'arabe, le suisse allemand, le chinois et le japonais.
- Contrôles de puissance pour des économies d'énergie supplémentaires : Luminosité de l'image réglable et micro-interrupteur intégré pour assurer la mise sous/hors tension automatique lors de l'ouverture et de la fermeture du moniteur en dessous d'un angle de 20 degrés.
- Port de transfert USB 2.0 et 3.0 intégré : Connexions multimédia en façade de rack aux lecteurs de clavier, de souris ou de cartes à puce pour la gestion des commutateurs directement depuis les racks dans lesquels ils sont installés.
- Connexions multimédia OSD et front-of-rack : Installation facile grâce au plug-and-play, à la configuration automatique et aux affichages à l'écran faciles à utiliser, ainsi qu'aux ports USB 2.0 ou 3.0 intégrés permettant des connexions au clavier, à la souris ou même au lecteur de carte à puce.

Spécifications :

- Format Montage en rack 1U sur rails coulissants
- Nombre de pixels 1920 × 1080 (FHD) ; 127 PPI
- Type de panneau LCD TFT à matrice active avec unité de rétroéclairage LED - Diagonale 17,3" TFT
- Luminosité 300 cd/m²
- Couleurs d'affichage 16,7 M 72 % NTSC
- Rapport de contraste 1200:1 (typ.)
- Angle de vision 85/85/85/85 (typ.) (CR=10)
- Zone d'affichage 381,888 (H) × 214,812 (V) mm
- Compatible DDC DDC, DDC2, DDC2B
- Clavier/Souris : Clavier 104 touches AZERTY / Pavé tactile
- Connecteurs à l'avant du rack : 2x USB 3.0 Type A femelle
- Connecteurs à l'arrière du rack : 1x prise d'alimentation, 1x USB 3.0 Type B femelle, 1x DVI-I, 1x HDMI, 1x DisplayPort
- Alimentation électrique : détection automatique 80 à 264 VCA, MAX 50/60 Hz
- Sortie : sortie 12 V CC, 5,42 A
- Système d'exploitation compatibles : Windows/Linux/Sun Microsystems
- Dimensions (L x P x H) 482,4 x 530 x 43,2 mm - Poids 11 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RARITAN

Part number : T1700G2-LED-FR