

TP-Link Switch Bureau 10 ports Gigabit



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : TL-SG1210PP
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Bloc d'alimentation inclus : Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 123 W
Câbles inclus : Secteur
Capacité de commutation : 20 Gbit/s
Certification : FCC, CE, RoHS
Code du système harmonisé : 85176990
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Consommation (max) : 144,1 W
Couleur du produit : Noir
Courant d'entrée : 2.43 A
Dissipation thermique : 482,17 BTU/h
Enregistrement-et-réémission : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Fréquence d'entrée AC : 50 Hz
Grille de montage : Non
Guide d'utilisation : Oui
Hauteur : 26 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Largeur : 209 mm
Matériau du boîtier/corps : Acier
Mise à jour automatique de l'adresse MAC : Oui
Négociation automatique : Oui

Nombre d'alimentations d'énergie : 1
Profondeur : 126 mm
Qualité de service (QoS) : Oui
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) : 10
Quantité de ports Combo SFP : 1
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 10
Quantité de ports Power over Ethernet 4PPoE (PoE++) : 6
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 2
Répertoire MAC : 4000 entrées
Sans ventilateur : Oui
Source d'alimentation : DC/PoE
Soutien 10G : Non
Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Taux de transfert : 14,88 Mpps
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 100BASE-TX
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Tension d'entrée : 53.5 V
Tension d'entrée AC : 90 - 220 V
Type de commutateur : Non-géré
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Type d'emballage : Boîte
Types de câbles soutenus : Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Voyants : Oui