

HANWHA- Enregistreur vidéo Wisenet HRX-835



DESCRIPTION

HANWHA- Enregistreur vidéo HRX-835 - 8 canaux

Plus produit :

- > Compatible avec une combinaison de caméras analogiques ou numériques 4K
- > Conforme NDAA
- > Conforme au RGPD
- > Conforme au Profil S ONVIF

Caractéristiques produit :

- > Entrées AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP
- > Max. Analogique 8CH ou NW 8CH, jusqu'à 8 Mps
- > Compression vidéo : H.265, H.264, MJPEG
- > Enregistrement 8 /8 ips@8 Mps, 12 /12 ips@2 Mps
- > Contrôle coaxial
- > Jusqu'à 4 disques durs SATA (6 To/HDD)
- > Double moniteur : x1 HDMI /x1 VGA
- > Service P2P (QR code connect) pour une connexion facile
- > Couleur : Noir
- > Dimensions : 440 x 88 x 384.8 mm
- > Poids (environ) : 4.6 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : HRX-835

Représentation / réalisation :	
	Résolution vidéo maximale : 3840 x 2160 pixels
	Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
	Couleur du produit : Noir
	Matériau du boîtier/corps : Métal
	Prise en charge de la lecture des résolutions : 3840 x 2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1044, 1280x720
	Système audio : 2-voies
	Système de format du signal analogique : NTSC, PAL
	Certification : UL, CE, FCC, KC
Connectivité :	
	Canaux d'entrée vidéo : 8 canaux
	Ports de sortie BNC : 1
	Ports d'entrée BNC : 8
	Quantité de ports HDMI : 1
	Ports de sortie VGA (D-Sub) : 1
	Quantité de Ports USB 2.0 : 1
	Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) : 1
Réseau :	
	Ethernet/LAN : Oui
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
	Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet
	Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
Lecteur de disque :	
	Capacité max: du disque dur : 6000 Go
	Interface du disque dur : SATA, SATA II, SATA III
	Nombre de disque dur supporté : 4
Puissance :	
	Type d'alimentation d'énergie : Secteur
	Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
	Consommation (max) : 120 W
Poids et dimensions :	
	Largeur : 440 mm
	Profondeur : 384,8 mm
	Hauteur : 88 mm
	Poids : 4,6 kg
Conditions environnementales :	
	Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 85%
	Température d'opération : 0 - 40 °C