


LEGRAND Onduleur Keor PDU 800 VA 8 prises C13



DESCRIPTION

Keor PDU est la nouvelle ASI spécialement conçue pour des installations dans des coffrets et des armoires racks 19 pouces. Son style PDU aux dimensions ultra compactes permet d'avoir 8 prises en 2 unités racks seulement ayant jusqu'à 15 minutes d'autonomie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND
Part number : 310331
Caractéristiques :
Topologie UPS : Veille
Capacité de la puissance de sortie : 0,8 kVA
Puissance de sortie : 480 W
Forme d'onde : Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) : 160 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 290 V
Fréquence d'entrée : 45/65 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 207 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 253 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Régulation de la fréquence de sortie : 1 Hz
Régulation de la tension de sortie : 10%
Intensité (max) : 10 A
Nombre de phases d'entrée : 1
Nombre de phases de sortie : 1
Efficacité : 98%
Facteur de puissance de sortie : 0,6
Niveau sonore : 40 dB
Dispositifs de protection électrique : Surcharge, Surcharge, Court-circuit
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13
Prise mâle : Coupleur C14

Nombre de prises en sortie : 16 sortie(s) CA
Nombre de sorties de type F : 8
Port USB : Oui
Type de port USB : USB Type-B
Design :
Format : A mettre sur rack
Capacité du rack : 2U
Batterie :
Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie : 9 Ah
Nombre de batteries prises en charge : 1
Temps de secours type à demi de charge : 10 min
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Couleur du produit : Noir, Blanc
Données logistiques :
Produits par palette : 48 pièce(s)
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Sortie sans potentiel : Non
Poids et dimensions :
Largeur : 88 mm
Profondeur : 150 mm
Hauteur : 440 mm
Poids : 5,5 kg
Auto-stop : Non
Voyants : Oui
Type de source d'alimentation : Secteur
Détails techniques :
Certificats de durabilité : CE
Code du système harmonisé : 85078000
Conformité à la durabilité : Oui
Hauteur nette de palette : 105 cm
Largeur nette de palette : 120 cm
Poids net de la palette : 303,6 kg
Profondeur nette de palette : 100 cm
Largeur du colis : 88 mm
Profondeur du colis : 5,81 mm
Hauteur du colis : 440 mm
Poids du paquet : 6,01 kg
Largeur du casier principal (externe) : 159 mm
Longueur du casier principal (externe) : 528 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 255 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 6,33 kg
Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)
Certification : EN 62040-1, EN 62040-2