

SONOS- Amplificateur AMP MULTI



DESCRIPTION

SONOS- Amplificateur AMP MULTI

Découvrez l'amplificateur multizone destiné aux installations professionnelles et résidentielles haut de gamme !

Les points forts :

- Gestion de 4 zones indépendantes
- Installation professionnelle en rack 2U
- Refroidissement silencieux sans ventilateur
- Haute qualité audio avec très faible distorsion

Caractéristiques produit :

- Type : Amplificateur multizone 8 canaux
- Zones audio : jusqu'à 4 zones indépendantes
- Rapport signal/bruit : 114 dB
- Puissance : 8 × 125 W sous 8 Ω
- Impédance minimale : 2,67 Ω (avec enceintes Sonos Architectural)
- Réponse en fréquence : 15 Hz à 20 kHz
- Connectivité : Apple AirPlay 2/ Spotify Connect/ 2 entrées RCA stéréo/ 1 entrée USB-C audio (avec adaptateur Sonos)/ Sortie RCA pour caisson de basses/ Wi-Fi 6 et Ethernet RJ45

Dimensions et alimentation du produit :

- Format : Rack 2U
- Dimensions : 437 × 65 × 265 mm
- Poids : 5,06 kg
- Alimentation : 100-240 V AC

Exemples de lieux d'installation : Habitat résidentiel/ hôtels/ restaurants/ commerces et installations audio multiroom professionnelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SONOS
Part number : AMLTIEU1BLK
Audio :
Canaux de sortie audio : 8.0 canaux
Massima potenza per canale : 125 W
Détails techniques :
Utilité : Maison
Technologie de connectivité : Avec fil
Connectivité :
Type de connectivité des haut-parleurs : RCA
Couleur du produit : Noir
Wifi : Oui
Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Classe de l'amplificateur : D
Bande de fréquence : 2.4 - 5 GHz
DHT, distorsion harmonique totale : 0,005%
Puissance :
Type de source d'alimentation : Secteur
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Rapport signal-sur-bruit : 114 dB
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Poids et dimensions :
Largeur : 436,8 mm
Profondeur : 265,2 mm
Facteur d'amortissement : 400
Capacité Multi-Zone : Oui
Hauteur : 64,5 mm
Temps d'antenne : Oui
Poids : 5,06 kg
Diaphonie (1 kHz) : 100 dB
Réglage: aigus : Oui
Capacité du rack : 2U
Filtre passe-haut : Oui
Gamme filtre passe-haut : 15 - 100 Hz
Quantité de canaux : 8 canaux
Intensité (max:) : 10 A