

ATEN VM0808HB matrice HDMI 2.0 8 x 8 18Gbps



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : VM0808HB-AT-G

Caractéristiques :

Type de produit : Commutateur de matrice AV

Taux de transfert des données : 18 Gbit/s

Horloge de pixels maximum : 600 MHz

Résolution maximale : 4096 x 2160 pixels

HDCP : Oui

Version HDCP : 2.2

Compatibilité 3D : Oui

Prise en charge HDR : Oui

Données EDID (Extended display identification data) : Oui

Résolutions prises en charge : 4096 x 2160, 3840 x 2160, 1920 x 1200

Design :

Couleur du boîtier : Noir

Matériau du boîtier/corps : Métal

Grille de montage : Oui

Capacité du rack : 1U

Type de commande : Boutons

Bouton marche/arrêt intégré : Oui

Voyants : Oui

Télécommande fournie : Oui

Écran :

Écran intégré : Oui

Connectivité :

Quantité de ports d'entrée HDMI : 8

Quantité de ports de sortie HDMI : 8

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Port RS-232 : 1

Commande (IR) entrée : 1

Puissance :

Consommation (max) : 38,1 W

Consommation électrique typique : 37,8 W

Tension d'entrée AC : 100-240 V

Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz

Courant d'entrée : 1 A

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%

Dissipation thermique : 177 BTU/h

Dissipation thermique (max) : 179 BTU/h

Détails techniques :

Code du système harmonisé : 85299097

Données logistiques :

Hauteur du casier principal (externe) : 155 mm

Largeur du casier principal (externe) : 338 mm

Longueur du casier principal (externe) : 515 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 5,63 kg

Poids net du carton principal : 4,15 kg

Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)

Poids et dimensions :

Largeur : 432,4 mm

Profondeur : 262,3 mm

Hauteur : 44 mm

Poids : 4,15 kg

Largeur du colis : 338 mm

Profondeur du colis : 515 mm

Hauteur du colis : 155 mm

Poids du paquet : 5,63 kg

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur

Kit de montage en rack : Oui

Guide de démarrage rapide : Oui

Récepteur infra-rouge compris : Oui