

BOSCH- Caméra Bullet 5MP NBE-3703-AL



DESCRIPTION

BOSCH- Caméra Bullet 5MP NBE-3703-AL

Profitez d'une résolution allant jusqu'à 5MP avec IVA Pro Buildings, offrant une détection fiable des personnes et des véhicules grâce à l'apprentissage approfondi. Avec un HDR de haute qualité, chaque détail est visible, même dans les zones lumineuses et sombres de la scène.

Pour garantir une sécurité optimale, notre caméra est équipée d'un élément sécurisé intégré avec un module de plateforme de confiance (TPM), assurant le plus haut niveau de protection pour l'accès aux appareils et le transport des données.

De plus, son illuminateur infrarouge intelligent intégré permet une surveillance jusqu'à 30 mètres de distance, assurant une visibilité même dans l'obscurité totale. Optez pour la sécurité et la fiabilité avec notre caméra intelligente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NBE-3703-AL

Design :

Format : Balle (forme)

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation électrique typique : 3,24 W

Consommation (max) : 7,72 W

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Vidéo :

Résolution maximale : 2592 x 1944 pixels

Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication
Distance de vision nocturne : 30 m
Wifi : Non
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Métal, Plastique
Type de LED : IR
Total des megapixels : 5 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, HEVC, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 512 x 288, 2592 x 1456, 2592 x 1944
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7»)
Code IK : IK10
Audio :
Rapport signal-sur-bruit : 55 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -30 - 50 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 123 mm
Diffusion vidéo : Oui
Température hors fonctionnement : -50 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 93%
Diamètre : 9,7 cm
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Longueur focale : 3.3 - 10.2 mm
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Gamme dynamique : 120 dB
Pays d'origine : Thaïlande
Caméra :
Balance des blancs : Manuel, Lampe au sodium
Type de capteur : CMOS
Longueur d'onde infrarouge : 850 nm
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Miroir, Netteté
Compensation de luminosité : Oui

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : 128-bit AES, 256-bit AES, 256-bit AES-CBC, 4096-bit RSA, MD5, SHA-256, TLS

Compteur de pixels : Oui

Filigrane numérique : Oui

Miroir : Oui

Protection de la vie privée : Oui

Poids : 1,39 kg

Autres caractéristiques :

Ne contient pas : PVC

Nombre de zones de masquage de la vie privée : 8