

SONY- Vidéoprojecteur VPL-XW7000/W- Blanc



DESCRIPTION

SONY- Vidéoprojecteur VPL-XW7000/W- Blanc

Plus produit :

- > Des couleurs vives, ultra-réelles et toujours fidèles à la vie grâce à Live Color Enhancer
- > Nouvelle optique à plage dynamique étendue
- > Nouvel objectif ACF qui garantit des images claires, sans distorsion avec une reproduction précise des couleurs
- > Luminosité et performance durable

Caractéristiques produit :

Affichage

- > Système de projection, panneau SXRD 4K

Lentille de projection

- > Objectif motorisé
- > Zoom : motorisé x2.1
- > Rapport de distance de projection : de 1,35:1 à 2,84:1 *1

Eclairage

- > Laser au phosphore
- > Luminosité : 3200 lm
- > Rapport de contraste : 8 : 1 (contraste dynamique)

Processeur d'image

- > X 1 Ultimate pour projecteur

Environnement

- > Température de fonctionnement : de 5 °C à 35 °C

Dimensions et détails

- > Dimensions (L x H x P) : 460 x 210 x 517 mm
- > Poids : 14 kg
- > Accessoires fournis : Contrôle à distance (RM-PJ24) ; Piles au manganèse de type AA (R6) (2) ; Câble d'alimentation secteur (1) ; Guide d'installation (1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SONY
Part number : VPL-XW7000/W
Caractéristiques :
Interactif : Non
Connectivité :
Version HDMI : 2.3
Quantité de Ports USB 2.0 : 1
Projecteur :
Projecteur intelligent : Non
Source de lumière :
Type de source lumineuse : Laser
Durée de vie de la source lumineuse : 20000 h
Taille d'écran compatible : 1524 - 7620 mm (60 - 300")
Réseau :
Smart TV : Non
Design :
Type de produit : Projecteur à focale standard
Puissance :
Source d'alimentation : Secteur
Consommation électrique typique : 420 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,3 W
Luminosité du projecteur : 3200 ANSI lumens
Technologie de projection : 3LCD
Résolution native du projecteur : 2160p (3840x2160)
Taux de contraste : 16:9
Type d'interface série : RS-232C
HDCP : Oui
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Non
Vidéo :
Full HD : Oui
Compatibilité 3D : Non
Écran :
Écran intégré : Non
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Couleur du produit : Blanc
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Allemand, Arabe, Néerlandais, Norvégien, Anglais, Suédois, Espagnol, Italien, Polonais, Thaïlande, Japonais, Portugais, Turc, Chinois simplifié, Coréen, Russe, Chinois traditionnel, Français
Nombre de langues OSD : 18

Conditions environnementales :	
Température d'opération :	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement :	-10 - 60 °C
Système d'objectif :	
Amplitude d'ouverture :	2,5 - 3,24
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage) :	20 - 80%
Capacité du zoom :	Oui
Type de zoom :	Manuel
Ratio de zoom :	2.1:1
Nombre de ports VGA (D-Sub) :	1
Ethernet/LAN :	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données :	10,100 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Ratio de projection :	1.35:1 - 2.84:1
Wifi :	Non
Multimédia :	
Haut-parleurs intégrés :	Non
Quantité de ports HDMI :	2
Poids et dimensions :	
Largeur :	460 mm
Profondeur :	517 mm
Hauteur :	210 mm
Poids :	14 kg
Port sync 3D :	Oui
Plage de décalage de lentille horizontale :	-36 - 36%
Plage de décalage d'objectif vertical :	-85 - 85%
Niveau sonore :	26 dB
Modes vidéo pris en charge :	480p, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 2160p
Résolutions graphiques prises en charge :	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Port DVI :	Non
Quantité de ports dentrée IR :	1
Prise en charge HDR :	Oui
Câbles inclus :	Secteur
Manuel d'utilisation :	Oui