

HANWHA- Caméra dome PTZ IP XNP-6400RW 4K ZOOM x40 IR



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : XNP-6400RW

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Suivi automatique : Oui

Points prééglés : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Filtre de coupure infrarouge : Oui

Nombre de langues : 17

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Code IK : IK10

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande d'inclinaison de la caméra : Oui

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 65.66°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 39.4°

Angle d'inclinaison : -20 - 90°

Vitesse d'inclinaison : 350 °/sec
Panoramique : 0 - 360°
Vitesse panoramique : 500 °/sec
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Scan progressif : Oui
Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui
Zoom optique : 40x
Nombre de lentilles : 1
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Distance de détection (large) : 59,5 m
Distance de détection (télé) : 2340,4 m
Distance de reconnaissance (large) : 11,9 m
Distance de reconnaissance (télé) : 468,1 m
Distance d'identification (large) : 6 m
Distance d'identification (télé) : 234 m
Distance d'observation (large) : 23,8 m
Distance d'observation (télé) : 936,2 m
Distance minimale de mise au point : 3 m

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 200 m
Type de LED : IR

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Surimpression de légende textuelle : Oui

Audio :

Formats audio pris en charge : G.711, G.726, LC-AAC
Détection audio : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.3bt
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour,LLDP, SRTSP
Wifi : Non

Bluetooth : Non

Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Qualité de service (QoS) : Oui

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go

Mémoire flash : 512 Mo

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Sécurité :

Protection par mot de passe : Oui

Protection avec mot de passe : Utilisateur

Alarme anti-sabotage active : Oui

Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS, EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS

An