

LG - Afficheur professionnel 86" UHD 4K 86UL3J



Compatible with **LG One:Quick** Share

DESCRIPTION

LG- Afficheur professionnel 86" 86UL3J

Les plus produit

Vous bénéficierez :

- Superbe qualité d'image avec une résolution Ultra-HD
- Design fin et sophistiqué
- Haute performance avec le WebOS 6.0
- Connexion aux capteurs
- Solution de partage d'écran sans fil lg one : QuickShare
- Haut-parleur intégré
- Menus dédiés par verticale
- Suivi et contrôle à distance
- Compatible avec les systèmes de contrôle AV
- Distribution facile du contenu et mise à jour rapide
- Point d'accès sans fil
- Certifié EPEAT

Caractéristiques Ecran :

Taille : 86"

Type de dalle : IPS

Résolution : 3840 × 2160 (UHD)

Luminosité : 330 nit

Taux de contraste : 1200 : 1

Color gamut : DCI 80%

Contraste Dynamique: 1 000 000 : 1

Profondeur des couleurs : 1.07 Milliards de couleurs

Angles de vision (H × V) 178 × 178

Traitement de la dalle Haze 3%

Durée de fonctionnement 16h / 7j

Affichage Paysage

Connectivité :

Entrée : HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), RS-232C In (4 Pin Phone-jack), RJ45 (LAN), USB 2.0 (2, Type A)

Sortie : Audio Out, RS-232C Out (4 Pin Phone-jack)

Caractéristiques Mécaniques :

Couleur : Bleu Cendré

Bords Off : 6.9 mm (H/D/G),

18.4 mm (B)

On : 15.9 mm (H/D/G),

19.9 mm (B)

Poids (écran uniquement) 45.2 kg

Poids: 57.7 kg

Dimensions de l'écran (L x H x P) 1 927 x 1 104 x 59.9 mm

Accessoires inclus : Télécommande, câble d'alimentation, manuel de réglementation, câble de téléphone vers D-Sub9, support de câble

Compatibilité logicielle : SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, SuperSign WB, SuperSign Media Editor, Promota (Not Available for EU/CIS), LG ConnectedCare

VESA 600 x 400 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 86UL3J

Écran :

Rétroéclairage LED : Direct-LED

Taille de l'écran : 2,18 m (86»)

Technologie d'affichage : IPS

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 330 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 5 ms

Taux de contraste : 1200:1

Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Vie du panneau : 30000 h

Taux de diffusion : 3%

Taux de rafraîchissement natif : 120 Hz

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 2

Version USB : 2.0

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Oui

Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
RS-232C : Oui
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Design :
Mise en page : horizontale
Couleur du produit : Bleu
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
Largeur du cadre (côté) : 1,59 cm
Largeur du cadre (en bas) : 1,99 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,59 cm
Représentation / réalisation :
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Horaires de service (heures/jours) : 16/7
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4/2.2
Puissance :
Consommation électrique typique : 220 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 154 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Dissipation thermique : 751 BTU/h
Système informatique :
Système informatique : Oui
Mémoire interne : 8 Go
Système d'exploitation installé : Web OS
Poids et dimensions :
Largeur : 1927 mm
Profondeur : 59,9 mm
Hauteur : 1104 mm
Poids : 45,2 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 2115 mm
Profondeur du colis : 228 mm
Hauteur du colis : 1215 mm
Poids du paquet : 57,7 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Certificat :
Certification : FCC Class «A» / CE