


PHILIPS- Afficheur professionnel 32" 32BDL3511Q/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Afficheur professionnel 32" 32BDL3511Q/00

Plus produit :

- > Solution système rentable
- > Configuratiuon sans effort

Caratéristiques produit :

Affichage

- > Taille de l'écran : 32"
- > Résolution : 1920 x 1080
- > Luminosité : 350 cd/m²
- > Format d'image : 16/9
- > Rapport de contraste natif : 4000:1

Connectiques

- > DVI-I
- > HDMI 2.0 x2
- > USB 2.0 x2
- > Entrée et sortie audio : 3.5 mm jack

Fonctionnement

- > Paysage et portrait (18/7)
- > Smart power : économie d'énergie

Audio :

- > 2 x 10 W

Dimensions et poids

- > Taille : 762.5 x 425.4 x 69.1 mm

- > VESA : 100 x 100 mm
- > Poids : 5.7 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 32BDL3511Q/00
Écran :
Rétroéclairage LED : Direct-LED
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 2.0
Représentation / réalisation :
Utilité : Commercial
Quantité de ports dentrée HDMI : 2
Port DVI : Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Design :
Conception du produit : Carte A numérique
Taille de l'écran : 81,3 cm (32»)
Ethernet/LAN : Oui
Installation prise en charge : Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 350 cd/m²
Type HD : Full HD
Couleur du produit : Noir
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 6,5 ms
Taux de contraste : 4000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs
Pas de pixel : 0,36375 x 0,36375 mm
Diagonale d'écran (cm) : 80 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100,200 x 200 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 45 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Système informatique :

Format vidéo pris en charge : H.264, MPEG, WMV3
Formats audio pris en charge : AAC, HE-AAC, WMA
Formats d'image supportés : BMP, JPEG, PNG
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 726,5 mm
Afficher profondeur : 69,1 mm
Afficher hauteur : 425,4 mm
Afficher le poids : 5,7 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Vie du panneau : 50000 h
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Horaires de service (heures/jours) : 18/7
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Taux de diffusion : 2%
Type de panneau : VA
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Largeur du cadre (côté) : 1,19 cm
Largeur du cadre (en bas) : 1,72 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,19 cm
Câbles inclus : Secteur, Capteur infrarouge, RS-232, USB
Caractéristiques :
Code du système harmonisé : 85285210