

Honeywell Orbit 7190G scanner hybride codes barres 1D/2D



DESCRIPTION

Scanner de table Honeywell Orbit 7190G

Plus produit :

.Lecteur hybride : laser et imageur linéaire

.Lit les codes 1D et 2D

Caractéristiques :

.Capteur hybride laser multidirectionnel et imageur linéaire

.Vitesse de lecteur laser : 1120 scans par seconde

.Résiste aux chocs jusqu'à 1.20m

.Lit les codes standards 1D,GS1 Datbar (laser), ainsi que 1D, PDF et 2D (imageur)

.Distance max (laser) : 300 mm

.Distance max (Imageur) : 327 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HONEYWELL

Part number : 7190G-2USBX-0

Numérisation :

Type : Lecteur de code barre portable

Connectivité :

Technologie de connectivité : Avec fil

Interfaces standards : Décodeur d'interface clavier, RS-232, RS-485, USB

Type de scanner : 1D/2D

Linéaires (1D) codes barres acceptés : Code 39, GS1 DataBar Omnidirectional, U.P.C.

Matrix (2D) codes barres acceptés : Lecture code datamatrix, PDF417, QR Code

Type de capteur : Laser

Distance de lecture : 32,7 cm

Taux de lecture (max) : 1120 lectures/seconde

Niveaux de luminosité (rayon direct du soleil) : 4842 - 100000 lux
Représentation / réalisation :
Voyants : Statut
Puissance :
Tension d'entrée : 5 V
Angle de lecture Horizontal (Pitch) : 0 - 60°
Angle de lecture Vertical (Yaw) : 0 - 70°
Écran intégré : Non
Poids et dimensions :
Largeur : 108 mm
Profondeur : 103 mm
Hauteur : 148 mm
Couleur du produit : Noir
Consommation électrique : 472 mA
Poids : 410 g
Informations sur l'emballage :
Câbles inclus : USB
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 60 °C
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS
Code du système harmonisé : 84716070
Certification : CE, RoHS