

HANWHA- Caméra analogique dôme 2 Mps HCV-6080



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : HCV-6080	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : Secteur, CC	
Tension d'entrée AC : 24 V	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité CCTV	
Consommation (max) : 4,8 W	
Sortie CC en volts : 12	
Support de stockage :	
Disque dur intégré : Non	
Installation prise en charge : Extérieure	
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra : Oui	
Vidéo :	
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Non	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Commande d'inclinaison de la caméra : Oui	
Illumination minimum : 0,01 lux	
Wifi : Non	
Type de montage : Plafond/mur	

Couleur du produit : Ivoire
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Total des megapixels : 2 MP
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Nombre d'images par seconde : 25 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Connectivité :
Ports de sortie BNC : 1
Code IK : IK10
Système de format du signal analogique : PAL
Conditions environnementales :
Température d'opération : -30 - 55 °C
Réduction du bruit : Oui
Distance de fonctionnement maximum : 500 m
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Hauteur : 106,1 mm
Diamètre : 13,7 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 110.2°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 55.4°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 128.4°
Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Panoramique : 0 - 350°
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1097 pixels
Type de capteur : CMOS
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
Longueur focale : 3.2 - 10 mm
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Sécurité :
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Poids : 718 g
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1 - 1/12000 s
Certification : CE