

TL-SX1008 Switch 8 Ports Multi-Gigabit 100 / 1G / 2,5G / 5G / 10G



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : TL-SX1008
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Non-géré
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : 10G Ethernet (100/1000/10000)
Quantité de ports Ethernet 10 G (cuivre) : 8
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3p, IEEE 802.3x
Soutien 10G : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Négociation automatique : Oui
Transmission des données :
Capacité de commutation : 160 Gbit/s
Taux de transfert : 119 Mpps
Répertoire MAC : 32000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Trames géantes : 10000
Mémoire cache de paquet : 16 Mo
Design :
Grille de montage : Oui
Format : 1U
Couleur du produit : Noir
Voyants : Oui
Nombre de ventilateurs : 1 ventilateur(s)

Certification : CE, FCC ,RoHS
Puissance :
Source d'alimentation : Secteur
Bloc d'alimentation inclus : Oui
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Courant d'entrée : 0.8 A
Consommation (max) : 28,4 W
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Poids et dimensions :
Largeur : 294 mm
Profondeur : 180 mm
Hauteur : 44 mm
Informations sur l'emballage :
Câbles inclus : Secteur
Guide de démarrage rapide : Oui
Kit de montage en rack : Oui
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990