

## EKIVALAN Coffret IP55 indoor 12U prof. 450mm, AV métal, gris



### DESCRIPTION

Coffret 19" industriel CEIP (IP55) (version intérieure ou extérieure)

Doté d'une structure robuste, les différentes parties du coffret sont soudées et recouvertes d'une peinture anticorrosion. Le coffret est équipé d'une serrure 3 points avec poignée, entièrement intégrée pour réduire les risques de vandalisme et de dégradation des caractéristiques IP.

Une ventilation naturelle passive ou forcée.

Les coffrets sont équipés, en standard, de 2 ouïes d'aérations latérales (protégées par un carter pour la version extérieure) et d'un toit casquette pour faciliter la convection naturelle du coffret. Le toit peut être équipé d'un kit 1 ou 2 ventilateurs pour augmenter le débit d'extraction.

Plus produit :

- > Fermeture avec poignée anti-vandalisme 3 points
- > Toit avec auvent pouvant accueillir une unité de ventilation
- > Montants en acier inoxydable numérotés et réglables en profondeur

Caractéristiques principales :

- > 1 structure monobloc soudée de 1,5 mm d'épaisseur, traitée anticorrosion, largeur 600 mm et profondeur 450 mm ou 600mm
- > Capacité de chargement : 100 Kg de charge statique
- > Protection IP55 (EN 60529)
- > Porte avant métal avec poignée 3 points de fixation anti-vandalisme (ouverture 140°)
- > Toit avec emplacement pour ventilation (option) /avec auvent total pour la version extérieure
- > Ouïes d'aération sur les côtés /protégées par capots métalliques pour la version extérieure
- > 5 entrées de câble IP55 (1x PG48, 2x PG21, et 2 trous de diamètre 28 mm (pour PG21)
- > 1 paire de montants 19" (avant) avec marquage des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur
- > Kit de mise à la terre

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EKIVALAN

Part number : CEIP55112U6045LG2NN

**Informations générales :**

Capacité (U) : 12

Catégorie : Coffret mural fixe étanche

Assemblage : Monté

**Configuration :**

Porte avant : Porte simple pleine

Panneau latéral gauche : Non

Panneau latéral droit : Non

Panneaux latéraux verrouillables : Non

Montants : 2 (Avant)

Ecartement des montants : 19»

Supports fournis : Pas de supports possibles

**Caractéristiques physiques :**

Couleur : Gris RAL 7035

Indice de protection (IP) : 55

Charge utile maximum (Kg) : 100

Poids (Kg) : 31

**Dimensions :**

Hauteur (mm) : 663

Largeur (mm) : 600

Profondeur (mm) : 450